








- Potentialfix per una messa a terra definita degli elementi di superficie, ad es. schermi paraginocchia

Potentialfix	ESD	N.	FS
C	⏚	**3 842 536 320**	FS4, FS5


Materiale:	Angolare: Alluminio Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato
Fornitura:	Incl. materiale di fissaggio (FS)



- Tappetino ESD per la protezione di componenti sensibili a scariche elettrostatiche
- Per un collegamento sicuro e conduttivo, ad esempio con piani per il flusso di materiale ESD, consigliamo nastro adesivo in rame
- Resistenza di derivazione R = 10^4 ... 10^9 Ω

Tappetino ESD	ESD	N.
D 1220 mm x 855 mm	⏚	**3 842 522 012**

Materiale:	Caucciù (spessore: 2 mm)




- Polsino per scaricare a terra le scariche elettrostatiche del corpo e proteggere i componenti sensibili alle scariche elettrostatiche

Accessori necessari:
- Elemento di raccordo
- Dado con testa a martello M6, oppure chiocciola, orientabile con molla, M6

Polsino	ESD	N.
E	⏚	**3 842 516 908**

Materiale:	Tessuto con plastica conduttiva incorporata; blu marino



- Elemento di raccordo per il collegamento del polsino alla costruzione di profilati

Elemento di raccordo	ESD		N.
F	⏚	10	**3 842 516 905**

Materiale:	Acciaio; zincato