
20x20 2NVS

A = 1,8 cm²
I_x = 0,7 cm⁴
I_y = 0,7 cm⁴
W_x = 0,7 cm³
W_y = 0,7 cm³
m = 0,5 kg/m



19171

Cappellotto di copertura: Vedi 20x20

20x20 2NVS		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 3000	**3 842 992 924 / L**
1 pezzo		3000	**3 842 519 657**
20 pezzi		3000	**3 842 519 658**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

20x20 2NVS	3 842 993 692 / ....
Lunghezza L (mm)	50 ... 3000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 335 / 370 mm

20x20 3N

A = 1,7 cm²
I_x = 0,7 cm⁴
I_y = 0,8 cm⁴
W_x = 0,7 cm³
W_y = 0,7 cm³
m = 0,5 kg/m



19172

Cappellotto di copertura: Vedi 20x20

20x20 3N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 3000	**3 842 992 889 / L**
1 pezzo		3000	**3 842 517 174**
20 pezzi		3000	**3 842 517 180**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

20x20 3N	3 842 993 693 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 3000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11)	M6 / D5,8 / D8 / DB8
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 335 / 370 mm

20x20 R

A = 1,6 cm²
I_x = 0,6 cm⁴
I_y = 0,6 cm⁴
W_x = 0,5 cm³
W_y = 0,5 cm³
m = 0,4 kg/m



19173

20x20 R		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 3000	**3 842 992 890 / L**
1 pezzo		3000	**3 842 517 177**
20 pezzi		3000	**3 842 517 183**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

20x20 R	3 842 993 695 / ....
Lunghezza L (mm)	50 ... 3000
Lavorazione standard dei profilati (osservare la lunghezza minima, pag. 2-11)	M6
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 2300 mm)	–

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
20x20 R (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 826**
20x20 R (1x)	Nero		20	**3 842 548 827**
Materiale:	PP			