
45x60°

A = 6,8 cm²
I_x = 11,4 cm⁴
I_y = 16,9 cm⁴
W_x = 4,4 cm³
W_y = 5,2 cm³
m = 1,8 kg/m



19429

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
45x60 ° (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 551 024**
45x60 ° (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 551 025**
Materiale:	PP			


45x60 °		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 015 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 558 318**
20 pezzi		6070	**3 842 557 956**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x60 °	3 842 993 744 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12
Lavorazione personalizzata dei profilati	–

45x45L R

A = 4,9 cm²
I_x = 8,6 cm⁴
I_y = 8,6 cm⁴
W_x = 5,0 cm³
W_y = 5,0 cm³
m = 1,3 kg/m



19430

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
45x45 R (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 800**
45x45 R (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 801**
Materiale:	PP			


45x45L R		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 897 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 558 310**
20 pezzi		6070	**3 842 557 948**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x45L R	3 842 993 742 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati	–

45x45 HR

A = 6,6 cm²
I_x = 11,0 cm⁴
I_y = 10,7 cm⁴
W_x = 4,8 cm³
W_y = 4,4 cm³
m = 1,8 kg/m



19431

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
45x45 HR (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 798**
45x45 HR (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 799**
Materiale:	PP			

45x45 HR		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 945 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 993 001 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 992 999 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 558 319**
20 pezzi		6070	**3 842 557 957**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x45 HR	3 842 993 736 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ...6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 378 / 456 mm