
40x40L R

A = 5,0 cm²
I_x = 7,2 cm⁴
I_y = 7,2 cm⁴
W_x = 3,6 cm³
W_y = 3,6 cm³
m = 1,3 kg/m



19208

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
40x40 R (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 784**
40x40 R (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 785**
Materiale:	PP			

40x40L R		L (mm)	N.
1 pezzo	▭	50 ... 6070	**3 842 993 184 / L**
1 pezzo	▭	6070	**3 842 529 360**
20 pezzi	▭	6070	**3 842 529 359**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x40L R	3 842 993 725 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / DB17 (A,B)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati	–

[1] Nelle scanalature indicate

40x40 HR

A = 5,5 cm²
I_x = 8,1 cm⁴
I_y = 7,6 cm⁴
W_x = 4,0 cm³
W_y = 3,6 cm³
m = 1,5 kg/m



19209

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
40x40 HR (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 786**
40x40 HR (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 787**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro[1]	Colore	ESD		N.
40x40 HR (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 786**
40x40 HR (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 787**
Materiale:	PP			

[1] Cappellotto di copertura utilizzabile anche come cappellotto di copertura con foro; il foro viene aperto

40x40 HR		L (mm)	N.
1 pezzo	▭	50 ... 6070	**3 842 993 256 / L**
1 pezzo	M12 ▬ M12	110 ... 6000	**3 842 993 257 / L**
1 pezzo	▭	6070	**3 842 564 216**
20 pezzi	▭	6070	**3 842 529 381**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x40 HR	3 842 993 723 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm