
**D28**

A = 2,4 cm²
$I_x$ = 1,5 cm⁴
$I_y$ = 1,5 cm⁴
$W_x$ = 1,1 cm³
$W_y$ = 1,1 cm³
m = 0,7 kg/m





19505

| Profilato tubolare D28 | L (mm) | N. |
|---|---|---|
| 1 pezzo | 50 ... 6070 | **3 842 993 317 / L** |
| 1 pezzo | 6070 | **3 842 564 212** |
| 20 pezzi | 6070 | **3 842 535 118** |

Materiale: Alluminio; anodizzato
Accessori opzionali: Clip per diciture (pag. 2-95)

| Cappellotto di copertura D28 | Colore | ESD | | N. |
|---|---|---|---|---|
| | Grigio | | 20 | **3 842 537 718** |
| | Nero | ⚠ | 20 | **3 842 535 835** |




19596

**FS1**
M8
M8x20
10


**FS2**
S8x25 - T40

### Angolare di supporto per profilato tubolare D28

- Per il fissaggio di un profilato tubolare D28 a un profilato con scanalatura di 10 mm
- Montaggio particolarmente semplice grazie alla facile regolazione dell'altezza

| Angolare 60x47x4 | | N. | FS |
|---|---|---|---|
| | 20 | **3 842 536 002** | 2xFS1, FS2 |

Materiale: Acciaio; zincato
Fornitura: Incl. materiale di fissaggio (FS)




19594

**FS2**
S8x25 - T40


**FS3**
EN1661
M8
M8x20
10

### Giunto a T per profilato tubolare D28

- Per il fissaggio di un profilato tubolare D28 a un profilato con scanalatura di 10 mm
- Senza contorni interferenti

| Giunto a T D28 | | N. | FS |
|---|---|---|---|
| | 20 | **3 842 532 879** | FS2, FS3 |

Materiale: Giunto a T: Alluminio pressofuso
Cappellotto di copertura: ABS; nero
Fornitura: Incl. cappellotto di copertura, materiale di fissaggio (FS)




19595

| Cappellotto di copertura D28 | | N. |
|---|---|---|
| | 20 | **3 842 532 878** |

Materiale: ABS; nero