
90x135L

A = 32,94 cm²
I_x = 629,40 cm⁴
I_y = 305,23 cm⁴
W_x = 93,26 cm³
W_y = 67,84 cm³
m = 8,89 kg/m



40846

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
90x90L (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 758**
45x90 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 756**
90x90L (1x)	Nero		20	**3 842 548 759**
45x90 (1x)	Nero		20	**3 842 548 757**
Materiale:	PP			

Nota:
Per il profilato 90x135L è richiesta la seguente combinazione di cappellotti di copertura: 1x 90x90 e 1x 45x90

90x135L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 996 242 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 564 806**
4 pezzi		6070	**3 842 564 805**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

90x135L	3 842 993 776 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (C,D,E, H,I,J)[1] / D17 (C,D,E,H, I,J)[1] / DB17 / F1 (A,F)
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate

[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 534 / 768 mm