





| Piede regolabile | F (N) | M | D (mm) | L (mm) | V (mm) | ESD | | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 10000 | M12 | 44 | 85 | 30 | | 20 | **3 842 352 061** |
| | 20000 | M16 | 44 | 145 | 80 | | 20 | **3 842 311 956** |
| | 10000 | M12 | 44 | 160 | 80 | | 20 | **3 842 536 470** |
| | 20000 | M16 | 44 | 200 | 135 | | 20 | **3 842 554 149** |
| | 10000 | M12 | 58 | 85 | 30 | | 20 | **3 842 511 893** |
| | 20000 | M16 | 90 | 85 | 20 | | 20 | **3 842 311 950** |
| | 20000 | M16 | 90 | 145 | 80 | | 20 | **3 842 311 951** |
| | 20000 | M16 | 90 | 200 | 135 | | 20 | **3 842 527 186** |

Materiale: Acciaio; zincato





| Anello ammortizzatore | F (N) | D (mm) | d (mm) | | N. |
|---|---|---|---|---|---|
| | 1600 | 30 | 39 | 20 | **3 842 529 024** |
| | 2000 | 44 | 52 | 20 | **3 842 521 817** |
| | 2500 | 58 | 66 | 20 | **3 842 522 301** |
| | 3000 | 90 | 98 | 20 | **3 842 522 303** |

Materiale: PUR; naturale, durezza 70–80 Shore A




| Piede regolabile | F (N) | M | D (mm) | L (mm) | V (mm) | | N. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| | 15000 | M16 | 80 | 95 | 55 | 1 | **3 842 533 310** |

Materiale: Mandrino: Acciaio inox
Piastra di base: PA




| Piede | | N. |
|---|---|---|
| | 100 | **3 842 563 296** |

Materiale: TPE; nero

Accessori opzionali:

▶ Bussola filettata **3 842 504 790** (pag. 6-7)