

Scheda tecnica **Cartelli informativi e di salvataggio fotoluminescenti**

Descrizione del prodotto / Applicazione:

Garantisce un ambiente di lavoro sicuro grazie alla segnalazione visiva di vie di fuga o punti pericolosi. Effetto fotoluminescente in ambienti bui.

- Adatto per ambienti interni ed esterni protetti dagli agenti atmosferici
- Resistente all'usura
- Incollabile o avvitabile

Ideale per:

- Segnalazione di aree pericolose
- Segnalazione conforme all'attuale ASR A1.3

Dati tecnici:

Campo di impiego: adatto per uso industriale

Materiale: pellicola o plastica

Spessore: 0,7 mm - 1,7 mm

Luminanza: 200/25 mcd/m² (10 min/60 min) secondo DIN 67510 (classe C)

Montaggio: avvitabile, incollabile con adesivo in schiuma PE

Campo di temperatura: da -20°C a +70°C

Indicazioni per la posa: per il montaggio con nastro adesivo in SCHIUMA PE, rispettare una temperatura di posa compresa tra +21 °C e +38 °C. Per ottenere un'adesione ottimale, il fondo deve essere privo di agenti distaccanti quali grassi, oli, tensioattivi, sporco e polvere. Incollare senza tensioni e premere con cura: una pressione maggiore aumenta l'adesione. Conservare all'asciutto e al riparo dai raggi UV a una temperatura compresa tra +5 °C e +25 °C.

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi. Sono possibili modifiche e integrazioni in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti è al di fuori della nostra sfera di influenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di mettere a disposizione materiale campione a scopo di prova.