

Scheda tecnica **Schermo protettivo HD**

Descrizione del prodotto / Applicazione:

Lo schermo protettivo, realizzato in alluminio robusto e dotato di un adesivo ad alta adesione, è progettato per sollecitazioni elevate in ambito logistico. La robusta lastra in vetro acrilico protegge documenti in formato DIN A5 ed è estraibile anche a schermo incollato.

- materiali robusti
- sostituzione flessibile dei documenti
- elevata forza adesiva
- impiego in interni ed esterni (fissabile con viti)

Dati tecnici:

Materiale: Alluminio/vetro acrilico

Adesivo: Acrilato

Temperatura di applicazione: da 18 a 25 °C

Spessore: 3 mm

Formato: 310 (L) mm x 250 (H) mm

Indicazioni per la posa: le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere, olio, grasso e solventi. Vernici o rivestimenti non aderenti devono essere rimossi o consolidati. Dopo l'applicazione, esercitare al più presto una pressione sul nastro per aumentarne la durata.

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi.

Sono possibili modifiche e integrazioni in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti è al di fuori della nostra sfera di influenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di mettere a disposizione materiale campione a scopo di prova.