

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del Regolamento 1907/2006/CE, articolo 31

A092023

ORGATEX®

N. articolo: LG-PRIMER.

LongLife Primer

Data stampa: 26.09.2023

Processing date: 26.09.2023

Versione: A092023

Issue date: 26.09.2023

10991 DE

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1 Identificatore del prodotto

- Denominazione commerciale: ADHESIVE PRIMER P-20 AF
- UFI: 7WV0-20S1-A003-PYFA

1.2 Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

- Settore d'uso SU19 Edilizia
- Categoria di prodotto PC9a Rivestimenti e pitture, diluenti, sverniciatori.

1.3 Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

- Produttore/Fornitore:

ORGATEX GmbH
Albert-Einstein-Str.
19 40764 Langenfeld

Servizio informazioni:

E-mail: info@orgatex.de
Tel.: +49 2173 1064-0

1.4 Numero telefonico di emergenza:

Numero di emergenza Tel.: +49 2173 1064-0. Il numero è attivo solo in orario d'ufficio.

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1 Classificazione della sostanza o della miscela

- Classificazione secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008



GHS02 Fiamma

Flam. Liq. 2 H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.



GHS07

Eye Irrit. 2 H319 Provoca grave irritazione oculare.
STOT SE 3 H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

2.2 Elementi dell'etichetta

- Etichettatura secondo il Regolamento (CE) n. 1272/2008
- Il prodotto è classificato ed etichettato secondo il regolamento CLP.
- Pittogrammi di pericolo



GHS02 GHS07

- Avvertenza Pericolo
- Componenti pericolosi che determinano l'etichettatura: acetato di etile, butanone

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del Regolamento 1907/2006/CE, articolo 31

A092023

ORGATEX®

Denominazione commerciale: ADHESIVE PRIMER P-20 AF

Indicazioni di pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza

P210

Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Non fumare.



P303+P361+P353

Utilizzare impianti [elettrici/di ventilazione/d'illuminazione] a prova di esplosione. IN CASO DI CONTATTO CON LA PELLE (o con i capelli): togliere immediatamente tutti gli indumenti contaminati. Sciacquare la pelle [o fare una doccia].

P305+P351+P338

IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.

P405

Conservare sotto chiave.

P501

Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione locale/regionale/nazionale/internazionale.

2.3 Altri pericoli

- Risultati della valutazione PBT e vPvB

- PBT: Non applicabile.

- vPvB: Non applicabile.

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti

3.2 Caratterizzazione chimica: Miscela

- Descrizione: Miscela delle sostanze elencate di seguito con additivi non pericolosi.

Componenti pericolosi:		
CAS: 141-78-6 EINECS: 205-500-4 Numero indice: 607-022-00-5	Acetato di etile	25-50%
	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	
CAS: 78-93-3 EINECS: 201-159-0 Numero indice: 606-002-00-3	Butanone	≥20-≤25%
	Flam. Liq. 2, H225 Eye Irrit. 2, H319; STOT SE 3, H336	
CAS: 100-41-4 EINECS: 202-849-4 Numero indice: 601-023-00-4	Etilbenzene	2,5-10%
	Flam. Liq. 2, H225 Acute Tox. 4, H332	

Ulteriori informazioni: Per il testo completo delle indicazioni di pericolo elencate, vedere la sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso

4.1 Descrizione delle misure di primo soccorso

- Inalazione: Aria fresca; in caso di disturbi consultare un medico.
- Contatto cutaneo: In genere il prodotto non irrita la pelle.
- Contatto oculare: Sciacquare l'occhio aperto per alcuni minuti sotto acqua corrente. Se i sintomi persistono, consultare un medico.
- Ingestione: Se i sintomi persistono, consultare un medico.

4.2 Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

- Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

4.3 Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

- Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

Denominazione commerciale: ADHESIVE PRIMER P-20 AF

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1 Mezzi di estinzione

- Mezzi di estinzione idonei: CO₂, sabbia, polvere estinguente. Non usare acqua.
- Mezzi di estinzione non idonei per motivi di sicurezza: getto d'acqua pieno.

5.2 Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

5.3 Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

- Equipaggiamento speciale di protezione: non sono necessarie misure particolari.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1 Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Indossare l'equipaggiamento protettivo. Tenere lontane le persone non protette.

6.2 Precauzioni ambientali

Non disperdere nelle fognature, nelle acque superficiali o nelle acque sotterranee.

6.3 Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica:

Assorbire con materiale che trattiene i liquidi (sabbia, farina fossile, leganti per acidi, leganti universali, segatura).

Garantire un'aerazione adeguata.

Non lavare con acqua o detergenti acquosi.

6.4 Riferimento ad altre sezioni

Per informazioni sulla manipolazione sicura vedere la sezione 7.

Per informazioni sui dispositivi di protezione individuale vedere la sezione 8.

Per informazioni sullo smaltimento vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1 Precauzioni per la manipolazione sicura

Garantire una buona ventilazione/aspirazione sul posto di lavoro.

Evitare la formazione di aerosol.

- Indicazioni per la protezione antincendio e antiesplorazione:

Tenere lontane le fonti di accensione - non fumare.

Adottare misure contro le cariche elettrostatiche.

7.2 Condizioni per lo stoccaggio sicuro, comprese eventuali incompatibilità

- Stoccaggio: requisiti dei magazzini e dei recipienti: conservare in luogo fresco.

- Indicazioni sullo stoccaggio misto: non necessarie.

- Ulteriori indicazioni sulle condizioni di stoccaggio: tenere i recipienti ben chiusi.

Conservare in luogo fresco e asciutto in recipienti ben chiusi.

- Classe di stoccaggio:

- Classificazione secondo l'Ordinanza tedesca sulla sicurezza e la salute sul lavoro (BetrSichV): liquidi infiammabili

7.3 Usi finali particolari

Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1 Parametri di controllo

- Ulteriori indicazioni sulla configurazione degli impianti tecnici:

Nessuna ulteriore indicazione, vedere la sezione 7.

Denominazione commerciale: ADHESIVE PRIMER P-20 AF

Componenti i cui valori limite devono essere monitorati sul posto di lavoro:	
CAS: 141-78-6 Acetato di etile (25-50%)	
AGW	Valore a lungo termine: 730 mg/m ³ , 200 ml/m ³ 2(I);DFG, EU, Y
CAS: 78-93-3 Butanone (≥20-≤25%)	
AGW	Valore a lungo termine: 600 mg/m ³ , 200 ml/m ³ 1(I);DFG, EU, H, Y
CAS: 100-41-4 Etilbenzene (2,5-10%)	
AGW	Valore a lungo termine: 88 mg/m ³ , 20 ml/m ³ 2(II);DFG, H, Y, EU
Componenti con valori limite biologici:	
CAS: 78-93-3 Butanone (≥20-≤25%)	
BGW	2 mg/l Materiale di analisi: urina Momento del prelievo: fine dell'esposizione o del turno Parametro: 2-butanone
CAS: 100-41-4 Etilbenzene (2,5-10%)	
BGW	250 mg/g creatinina Materiale di analisi: urina Momento del prelievo: fine dell'esposizione o del turno Parametro: acido mandelico più acido fenilgliossilico

Ulteriori indicazioni: Sono stati utilizzati come base gli elenchi validi al momento della redazione.

8.2 Controlli dell'esposizione

- Dispositivi di protezione individuale:

- Misure generali di protezione e di igiene:

Tenere lontano da alimenti, bevande e mangimi.

Togliere immediatamente gli indumenti contaminati o impregnati.

Lavarsi le mani prima delle pause e a fine lavoro.

Evitare il contatto con gli occhi.

Evitare il contatto con gli occhi e con la pelle.

- Protezione respiratoria:

In caso di esposizione breve o ridotta, apparecchio respiratorio filtrante; in caso di esposizione intensa o prolungata, utilizzare un autorespiratore.

- Protezione delle mani:

Utilizzare guanti resistenti agli agenti chimici in gomma butilica con spessore minimo di 0,7 mm e tempo di permeazione di almeno 30 minuti secondo EN 374.

Controllare prima dell'uso.

Sfilare i guanti con cura, senza toccarne l'esterno a mani nude.

Smaltire subito i guanti usati secondo le norme.

Lavare e asciugare le mani.

- Protezione degli occhi:



Occhiali di protezione a tenuta

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1 Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali****Indicazioni generali****- Aspetto:****Forma:**

Liquido

Colore:

Secondo la denominazione del prodotto

- Odore:

Caratteristico

- Soglia olfattiva:

Non determinato.

- pH:

La miscela è apolare/aprotica.

- Cambiamento di stato**Punto di fusione/punto di congelamento:**

Non determinato.

Punto iniziale e intervallo di ebollizione:

77-78 °C

- Punto di infiammabilità:

-4 °C

- Infiammabilità (solidi, gas):

Facilmente infiammabile.

- Temperatura di accensione:

430 °C

- Temperatura di decomposizione:

Non determinato.

- Temperatura di autoaccensione:

Il prodotto non è autoinfiammabile.

- Proprietà esplosive:

Il prodotto non è esplosivo, ma è possibile la formazione di miscele esplosive vapori/aria.

- Limiti di esplosività:**Inferiore:**

1,8 % vol.

Superiore:

11,5 % vol.

- Tensione di vapore a 20 °C:

105 hPa

- Densità a 20 °C:0,886 g/cm³**- Densità relativa**

Non determinato.

- Densità di vapore

Non determinato.

- Velocità di evaporazione

Non determinato.

- Solubilità in/miscibilità con acqua:

Non miscibile o poco miscibile.

- Coeff. di ripartizione n-ottanolo/acqua:

Non determinato.

- Viscosità:**Dinamica:**

Non determinato.

Cinematica:

Non determinato.

- Contenuto di solventi:**Solventi organici:**

76.6 %

VOC (UE)

76.56 %

Contenuto di solidi:

23.4 %

9.2 Altre informazioni Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.**SEZIONE 10: Stabilità e reattività****10.1 Reattività** Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.**10.2 Stabilità chimica****- Decomposizione termica/condizioni da evitare:**
Nessuna decomposizione se utilizzato secondo le prescrizioni.**10.3 Possibilità di reazioni pericolose** Non sono note reazioni pericolose.**10.4 Condizioni da evitare** Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.**10.5 Materiali incompatibili:** Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.**10.6 Prodotti di decomposizione pericolosi:** Non sono noti prodotti di decomposizione pericolosi.

Denominazione commerciale: ADHESIVE PRIMER P-20 AF

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1 Informazioni sugli effetti tossicologici**

- **Tossicità acuta** In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

Valori LD/LC50 rilevanti per la classificazione:		
ATE (stima della tossicità acuta)		
Inalazione	LC50/4 h	114 mg/l

Effetto irritante primario:

- **Corrosione/irritazione cutanea** In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Gravi danni oculari/irritazione oculare**

Provoca grave irritazione oculare.

- **Sensibilizzazione respiratoria o cutanea**

In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Ulteriori informazioni tossicologiche:**

- **Effetti CMR (cancerogenicità, mutagenicità e tossicità per la riproduzione)**

- **Mutagenicità sulle cellule germinali** In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Cancerogenicità** In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Tossicità per la riproduzione** In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione singola**

Può provocare sonnolenza o vertigini.

- **Tossicità specifica per organi bersaglio – esposizione ripetuta**

In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

- **Pericolo in caso di aspirazione** In base ai dati disponibili, i criteri di classificazione non sono soddisfatti.

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche**12.1 Tossicità**

- **Tossicità acquatica:** Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

12.2 Persistenza e degradabilità Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

12.3 Potenziale di bioaccumulo Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

12.4 Mobilità nel suolo Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

- **Ulteriori informazioni ecologiche:**

- **Indicazioni generali:**

Classe di pericolo per le acque 2 (autoclassificazione): pericoloso per le acque.

Non disperdere nelle acque sotterranee, nei corsi d'acqua o nelle fognature.

Pericolo per l'acqua potabile anche in caso di dispersione nel suolo di piccole quantità.

12.5 Risultati della valutazione PBT e vPvB

- **PBT:** Non applicabile.

- **vPvB:** Non applicabile.

12.6 Altri effetti avversi Non sono disponibili altre informazioni rilevanti.

SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento**- 13.1 Metodi di trattamento dei rifiuti**

- **Raccomandazione:** Non smaltire insieme ai rifiuti domestici. Non disperdere nelle fognature.

- **Imballaggi non bonificati:**

- **Raccomandazione:** Smaltire in conformità alle disposizioni delle autorità.

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del Regolamento 1907/2006/CE, articolo 31

A092023

ORGATEX®

Denominazione commerciale: ADHESIVE PRIMER P-20 AF

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto

14.1 Numero ONU

- ADR, IMDG, IATA

UN1263

14.2 Designazione ufficiale ONU di trasporto

- ADR

PITTURE

- IMDG, IATA

PAINT

14.3 Classi di pericolo connesso al trasporto

- ADR, IMDG, IATA



- Classe

3 Liquidi infiammabili

- Etichetta di pericolo

3

14.4 Gruppo d'imballaggio

- ADR, IMDG, IATA

II

14.5 Pericoli per l'ambiente:

Non applicabile.

14.6 Precauzioni speciali per gli utilizzatori

Attenzione: liquido infiammabile.

- Numero di identificazione del pericolo (numero
Kemler):

33

- Numero EmS:

F-E,S-E

- Categoria di stivaggio

B

14.7 Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC Non applicabile.

- Trasporto/ulteriori indicazioni:

- ADR

- Quantità limitate (LQ)

5L

- Quantità esenti (EQ)

Codice: E2

Q.tà netta max. per imballaggio interno: 30 ml

Q.tà netta max. per imballaggio esterno: 500 ml

- Categoria di trasporto

2

- Codice di restrizione in galleria

D/E

- IMDG

- Quantità limitate (LQ)

5L

- Quantità esenti (EQ)

Codice: E2

Q.tà netta max. per imballaggio interno: 30 ml

Q.tà netta max. per imballaggio esterno: 500 ml

55.0

- Regolamentazione tipo ONU:

UN 1263 PITTURE, 3, II

Denominazione commerciale: ADHESIVE PRIMER P-20 AF

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**15.1 Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

- **Direttiva 2012/18/UE**
- **Sostanze pericolose specificate - ALLEGATO I** Nessuno dei componenti è elencato.
- **Categoria Seveso P5c** LIQUIDI INFIAMMABILI
- **Quantità limite (tonnellate) per l'applicazione dei requisiti di soglia inferiore** 5.000 t
- **Quantità limite (tonnellate) per l'applicazione dei requisiti di soglia superiore** 50.000 t
- **REGOLAMENTO (CE) n. 1907/2006 ALLEGATO XVII** Condizioni di restrizione: 3

Direttiva 2011/65/UE sulla restrizione dell'uso di determinate sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche - Allegato II
--

Nessuno dei componenti è elencato.

REGOLAMENTO (UE) 2019/1148

Allegato I - PRECURSORI DI ESPLOSIVI SOGGETTI A RESTRIZIONI (valore limite superiore ai fini del rilascio di licenze ai sensi dell'articolo 5, paragrafo 3)
--

Nessuno dei componenti è elencato.

Allegato II - PRECURSORI DI ESPLOSIVI DA SEGNALARE

Nessuno dei componenti è elencato.

Regolamento (CE) n. 273/2004 relativo ai precursori di droghe
--

CAS: 78-93-3	Butanone	3
--------------	----------	---

Regolamento (CE) n. 111/2005 recante norme per il controllo del commercio dei precursori di droghe tra la Comunità e i paesi terzi

CAS: 78-93-3	Butanone	3
--------------	----------	---

- Disposizioni nazionali:

- Istruzioni tecniche sull'aria (TA Luft):

Classe	Quota in %
NK	50-100

- **Classe di pericolo per le acque:** WGK 2 (autoclassificazione): pericoloso per le acque.- **15.2 Valutazione della sicurezza chimica:** Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.**SEZIONE 16: Altre informazioni**

Le informazioni fornite si basano sulle nostre conoscenze attuali, ma non costituiscono una garanzia delle proprietà e delle caratteristiche del prodotto e non danno luogo ad alcun rapporto giuridico contrattuale.

- Frasi pertinenti

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

- **Reparto che rilascia la scheda di dati:** Reparto sicurezza prodotti.- **Referente:** Sig. M. Westerink

Scheda di dati di sicurezza

ai sensi del Regolamento 1907/2006/CE, articolo 31

A092023

ORGATEX®

Denominazione commerciale: ADHESIVE PRIMER P-20 AF

- Abbreviazioni e acronimi:

ADR: Accord relatif au transport international des marchandises dangereuses par route.

(Accordo europeo relativo al trasporto internazionale delle merci pericolose su strada)

IMDG: Codice marittimo internazionale per le merci pericolose

IATA: Associazione internazionale del trasporto aereo

GHS: Sistema mondiale armonizzato di classificazione ed etichettatura delle sostanze chimiche

EINECS: Inventario europeo delle sostanze chimiche esistenti a carattere commerciale

ELINCS: Lista europea delle sostanze chimiche notificate

CAS: Chemical Abstracts Service (divisione dell'American Chemical Society)

GefStoffV: Ordinanza sulle sostanze pericolose (Germania)

VOC: Composti organici volatili (USA, UE)

LC50: Concentrazione letale, 50 percento

LD50: Dose letale, 50 percento

PBT: Persistente, bioaccumulabile e tossico

vPvB: molto persistente e molto bioaccumulabile

Flam. Liq. 2: Liquidi infiammabili – Categoria 2

Acute Tox. 4: Tossicità acuta – Categoria 4

Eye Irrit. 2: Gravi danni oculari/irritazione oculare – Categoria 2

STOT SE 3: Tossicità specifica per organi bersaglio (esposizione singola) – Categoria 3

- * Dati modificati rispetto alla versione precedente