

02/08/2018

SCHEDA DI DATI DI SICUREZZA

LG-VERSIEGELUNG

Conforme al Regolamento (CE) n. 1907/2006, Allegato II, modificato dal Regolamento (UE) n. 453/2010.

SEZIONE 1: Identificazione della sostanza o della miscela e della società/impresa

1.1. Identificatore del prodotto

Nome del prodotto Sigillante per bordi LongLife
Codice prodotto LG-VERSIEGELUNG

1.2. Usi pertinenti identificati della sostanza o miscela e usi sconsigliati

Usi identificati Adesivo

Usi sconsigliati Non sono stati identificati usi specifici sconsigliati.

1.3. Informazioni sul fornitore della scheda di dati di sicurezza

Fornitore ORGATEX GmbH & Co. KG
Albert-Einstein-Straße 19
D-40627 Langenfeld
Tel.: +49(0)2173 1064-00
Fax: +49(0)2173 1064-50
E-mail: info@orgatex.de

1.4. Numero telefonico di emergenza

Telefono di emergenza +49(0)2173 1064-00 (NON 24 ORE SU 24)

SEZIONE 2: Identificazione dei pericoli

2.1. Classificazione della sostanza o della miscela

Classificazione (CE 1272/2008)
Pericoli fisici Flam. Liq. 2 - H225

02/08/2018

Pericoli per la salute Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336**Pericoli per l'ambiente** Non classificato

Chimico-fisici Il prodotto è facilmente infiammabile. I vapori possono formare miscele esplosive con l'aria. I vapori sono più pesanti dell'aria, possono diffondersi a livello del suolo e accumularsi sul fondo dei contenitori. I vapori possono essere innescati da una scintilla, da una superficie calda o da braci.

2.2. Elementi dell'etichetta

Pittogramma

**Avvertenza** Attenzione

Indicazioni di pericolo

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.
H319 Provoca grave irritazione oculare.
H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Consigli di prudenza

P210 Tenere lontano da fonti di calore, superfici calde, scintille, fiamme libere e altre fonti di accensione. Vietato fumare.
P260 Non respirare i vapori.
P271 Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato.

P280 Indossare guanti/indumenti protettivi/Proteggere gli occhi/il viso.
P305+P351+P338 IN CASO DI CONTATTO CON GLI OCCHI: sciacquare accuratamente per parecchi minuti. Togliere le eventuali lenti a contatto se è agevole farlo. Continuare a sciacquare.
P501 Smaltire il prodotto/recipiente in conformità alla regolamentazione nazionale.

Contiene

BUTANONE, ACETONE, ACETATO DI ETILE

2.3. Altri pericoli

Questo prodotto non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB.

02/08/2018

SEZIONE 3: Composizione/informazioni sugli ingredienti**3.2. Miscele**

BUTANONE 32,5% Numero CAS: 78-93-3	Numero CE: 201-159-0	Numero di registrazione REACH: 01-2119457290-43-0000
Classificazione Flam. Liq. 2 - H225 Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 STOT SE 3 - H336		
ACETONE 27,0% Numero CAS: 67-64-1	Numero CE: 200-662-2	Numero di registrazione REACH: 01-2119471330-49-0000
Classificazione Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336		
ACETATO DI ETILE 22,5% Numero CAS: 141-78-6	Numero CE: 205-500-4	Numero di registrazione REACH: 01-2119475103-46-0017
Classificazione Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336		

Il testo completo di tutte le frasi R e indicazioni di pericolo è riportato nella sezione 16.

SEZIONE 4: Misure di primo soccorso**4.1. Descrizione delle misure di primo soccorso**

Informazioni generali In caso di disturbi persistenti consultare un medico.

02/08/2018

Inalazione Allontanare la persona colpita dalla fonte di contaminazione. Trasportarla all'aria aperta e mantenerla in una posizione che favorisca la respirazione.

Ingestione Sciacquare accuratamente la bocca con acqua. Consultare un medico.

Contatto con la pelle Togliere immediatamente gli indumenti contaminati e lavare la pelle con acqua e sapone.

Contatto con gli occhi Sciacquare immediatamente con abbondante acqua. Rimuovere le eventuali lenti a contatto e aprire bene le palpebre. Continuare a sciacquare per almeno 15 minuti. Consultare immediatamente un medico.

4.2. Principali sintomi ed effetti, sia acuti che ritardati

Informazioni generali La gravità dei sintomi descritti varia in funzione della concentrazione e della durata dell'esposizione.

Inalazione I vapori possono provocare mal di testa, affaticamento, vertigini e nausea.

Ingestione Può causare disturbi in caso di ingestione. Può causare dolori di stomaco o vomito.

Contatto con la pelle Il contatto prolungato con la pelle può causare arrossamento e irritazione.

Contatto con gli occhi Può causare irritazione oculare temporanea.

4.3. Indicazione dell'eventuale necessità di consultare immediatamente un medico e di trattamenti speciali

Note per il medico Nessuna raccomandazione specifica. In caso di dubbio consultare immediatamente un medico.

SEZIONE 5: Misure di lotta antincendio

5.1. Mezzi di estinzione

Mezzi di estinzione idonei Utilizzare mezzi di estinzione adatti all'incendio circostante. Estinguere con schiuma resistente all'alcol, anidride carbonica o polvere secca.

Mezzi di estinzione non idonei Non utilizzare getti d'acqua per l'estinzione, poiché diffondono l'incendio.

5.2. Pericoli speciali derivanti dalla sostanza o dalla miscela

Pericoli specifici Il prodotto è infiammabile. Il riscaldamento può generare vapori infiammabili. Se la concentrazione nell'aria supera 10 mg/m³, è necessario utilizzare dispositivi di protezione dalle polveri. Il prodotto è facilmente infiammabile.

02/08/2018

Prodotti di combustione pericolosi Non si decompone se utilizzato e immagazzinato secondo le indicazioni.

5.3. Raccomandazioni per gli addetti all'estinzione degli incendi

Misure di protezione durante la lotta antincendio

Evitare che l'acqua di spegnimento defluisca nelle fognature e nei corsi d'acqua. Evitare di respirare i gas o i vapori dell'incendio. Posizionarsi sopravvento per non inalare il fumo.

Dispositivi di protezione speciali per gli addetti all'estinzione degli incendi

Indossare tuta di protezione chimica.

SEZIONE 6: Misure in caso di rilascio accidentale

6.1. Precauzioni personali, dispositivi di protezione e procedure in caso di emergenza

Precauzioni personali Indossare indumenti protettivi come descritto nella sezione 8 della presente scheda di dati di sicurezza.

6.2. Precauzioni ambientali

Precauzioni ambientali Le fuoriuscite o gli scarichi incontrollati nei corsi d'acqua devono essere segnalati immediatamente all'autorità ambientale o ad altro organismo di controllo competente. Non disperdere nelle fognature, nei corsi d'acqua o nel suolo.

6.3. Metodi e materiali per il contenimento e per la bonifica

Metodi di bonifica Eliminare tutte le fonti di accensione. Non fumare; tenere scintille, fiamme o altre fonti di accensione lontano dal materiale versato. Assicurare un'adeguata ventilazione. Assorbire con vermiculite, sabbia asciutta o terra e raccogliere in contenitori.

6.4. Riferimento ad altre sezioni

Riferimento ad altre sezioni Indossare indumenti protettivi come descritto nella sezione 8 della presente scheda di dati di sicurezza. Per lo smaltimento vedere la sezione 13.

SEZIONE 7: Manipolazione e immagazzinamento

7.1. Precauzioni per la manipolazione sicura

Precauzioni per la manipolazione sicura Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere. Evitare l'accumulo di cariche elettrostatiche e la formazione di scintille. Adottare buone

02/08/2018

pratiche di igiene personale. Prima di lasciare il posto di lavoro lavare con acqua e sapone le mani e le altre parti del corpo contaminate.

7.2. Condizioni per l'immagazzinamento sicuro, comprese eventuali incompatibilità

Precauzioni per l'immagazzinamento Tenere lontano da fonti di calore, scintille e fiamme libere. Tenere il recipiente ben chiuso. Conservare soltanto nel contenitore originale.

Classe di stoccaggio Deposito di liquidi infiammabili.

7.3. Usi finali particolari

Usi finali particolari Gli usi identificati per questo prodotto sono riportati nella sezione 1.2.

SEZIONE 8: Controlli dell'esposizione/della protezione individuale

8.1. Parametri di controllo

Valori limite di esposizione professionale

BUTANONE

Limite di esposizione a lungo termine (TWA 8 ore): AGW 200 ppm (Sk) 600 mg/m³ (Sk)

Limite di esposizione a breve termine (15 minuti): AGW 300 ppm (Sk) 899 mg/m³ (Sk)

ACETONE

Limite di esposizione a lungo termine (TWA 8 ore): AGW 500 ppm 1210 mg/m³

Limite di esposizione a breve termine (15 minuti): AGW 1500 ppm 3620 mg/m³

ACETATO DI ETILE

Limite di esposizione a lungo termine (TWA 8 ore): AGW 200 ppm

Limite di esposizione a breve termine (15 minuti): AGW 400 ppm

AGW = valore limite di esposizione professionale

Note sugli ingredienti AGW = valori limite di esposizione professionale

BUTANONE (CAS: 78-93-3)

Valori limite biologici Valore a breve termine: 300 ppm Valore a lungo termine: 200 ppm

DNEL

Consumatori - Orale; effetti sistemici a lungo termine: 31 mg/kg pc/giorno

Consumatori - Cutanea; effetti

02/08/2018

sistemici a lungo termine: 412 mg/kg pc/giorno Lavoratori - Cutanea;
effetti sistemici a lungo termine: 1161 mg/kg pc/giorno Consumatori -
Inalazione; effetti sistemici a lungo termine: 106 mg/m³ Lavoratori -
Inalazione; effetti sistemici a lungo termine: 600 mg/m³

PNEC

Acqua dolce; 55,8 mg/l

- Sedimento (acqua dolce); 284,7 mg/kg
- Rilascio intermittente; 55,8 mg/l
- Sedimento (acqua di mare); 284,7 mg/kg
- Acqua di mare; 55,8 mg/l
- STP; 709 mg/l
- Suolo; 22,5 mg/kg

ACETONE (CAS: 67-64-1)

Note sugli ingredienti AGW = valori limite di esposizione professionale

DNELLavoratori - Inalazione; effetti sistemici a breve termine: 1468 mg/m³Lavoratori - Inalazione; effetti locali a breve termine: 1468 mg/m³Consumatori - Inalazione; effetti sistemici a breve termine: 734 mg/m³Consumatori - Inalazione; effetti locali a breve termine: 374 mg/m³Lavoratori - Inalazione; effetti locali a lungo termine: 734 mg/m³

Lavoratori - Cutanea; effetti sistemici a lungo termine: 63 mg/kg pc/giorno

Lavoratori - Inalazione; effetti sistemici a lungo termine: 734 mg/m³

Consumatori - Cutanea; effetti sistemici a lungo termine: 37 mg/kg pc/

giorno Consumatori - Inalazione; effetti sistemici a lungo termine: 367 mg/

m³ Consumatori - Orale; effetti sistemici a lungo termine: 4,5 mg/kg pc/giorno Consumatori - Inalazione; effetti locali a lungo termine: 367 mg/m³**PNEC**

Acqua dolce; 0,26 mg/l

- Acqua di mare; 0,026 mg/l
- Rilascio intermittente; 1,65 mg/l
- Sedimento (acqua dolce); 1,25 mg/kg
- Sedimento (acqua di mare); 0,125 mg/kg
- Suolo; 0,24 mg/kg
- STP; 650 mg/l

02/08/2018

8.2. Controlli dell'esposizione

Dispositivi di protezione



Controlli tecnici idonei Assicurare un'adeguata ventilazione. Evitare di respirare i vapori. Rispettare tutti i limiti di esposizione professionale per il prodotto o gli ingredienti. Poiché il prodotto contiene ingredienti con limiti di esposizione, se durante l'uso si generano polveri, fumi, gas, vapori o nebbie, utilizzare cabine di processo, aspirazione localizzata o altri controlli tecnici per mantenere l'esposizione dei lavoratori al di sotto dei limiti di legge o raccomandati. Questo prodotto non deve essere utilizzato in condizioni di scarsa ventilazione.

Protezione degli occhi/del volto Indossare la seguente protezione: occhiali di protezione contro gli schizzi di sostanze chimiche.

Protezione delle mani Se la valutazione dei rischi indica la possibilità di contatto con la pelle, indossare guanti impermeabili resistenti agli agenti chimici conformi a una norma riconosciuta. Si raccomandano guanti nel seguente materiale: gomma nitrilica. Il liquido può penetrare nei guanti. Si raccomanda di cambiare frequentemente i guanti.

Altre protezioni della pelle e del corpo Indossare indumenti adeguati per evitare qualsiasi contatto con il liquido e il contatto ripetuto o prolungato con i vapori. In caso di contatto indossare grembiule o indumenti protettivi.

Misure igieniche Utilizzare dispositivi tecnici per ridurre la contaminazione dell'aria al livello di esposizione ammissibile. Predisporre una stazione lavaocchi. Lavare gli indumenti contaminati prima di riutilizzarli. Lavarsi le mani dopo la manipolazione. Vietato mangiare, bere e fumare nell'area di lavoro immediata.

Protezione respiratoria In spazi ristretti o scarsamente ventilati indossare un respiratore ad adduzione d'aria. Indossare un respiratore con il seguente filtro: ABEK2 - P3.

Controlli dell'esposizione ambientale Le emissioni degli impianti di ventilazione o delle apparecchiature di processo devono essere verificate per accertarne la conformità alle norme di tutela ambientale. In alcuni casi sono necessari abbattitori di fumi, filtri o modifiche tecniche alle apparecchiature di processo per ridurre le emissioni a livelli accettabili.

02/08/2018

SEZIONE 9: Proprietà fisiche e chimiche**9.1. Informazioni sulle proprietà fisiche e chimiche fondamentali****Aspetto** Liquido colorato.**Colore** Vari colori.**Odore** Di acetone.**Soglia olfattiva** Non disponibile.**pH (valore stimato)** pH (soluzione concentrata): 7-8**Punto di fusione** Non disponibile.**Punto di ebollizione iniziale e intervallo di ebollizione** 56°C a 20**Punto di infiammabilità** Valore stimato. -18°C CC (vaso chiuso)**Velocità di evaporazione** Non determinata.**Fattore di evaporazione** Non disponibile.**Infiammabilità (solidi, gas)** Non disponibile.**Limiti superiore/inferiore di infiammabilità o di esplosività** Valore stimato. : 1,8%-13%**Altre infiammabilità** Non disponibile.**Tensione di vapore** Non disponibile.**Densità di vapore** Non disponibile.**Densità relativa** 0,86 @ 20°C**Densità apparente** Non disponibile.**Solubilità** Insolubile in acqua.**Coefficiente di ripartizione** Non disponibile.**Temperatura di autoaccensione** Valore stimato. 515°C**Temperatura di decomposizione** Non disponibile.**Viscosità** Viscosità cinematica > 20,5 mm²/s.

02/08/2018

Proprietà esplosive Non disponibile.**Esplosivo sotto l'effetto di una fiamma** Non considerato esplosivo.**Proprietà ossidanti** Non disponibile.**Commenti** Le informazioni fornite si riferiscono al prodotto così come fornito.

9.2. Altre informazioni

Altre informazioni Nessuna informazione richiesta.**Indice di rifrazione** Non disponibile.**Dimensione delle particelle** Non disponibile.**Peso molecolare** Non disponibile.**Volatilità** Non disponibile.**Concentrazione di saturazione** Non disponibile.**Temperatura critica** Non disponibile.**Composti organici volatili** Questo prodotto contiene un tenore massimo di COV di 700 g/l.

SEZIONE 10: Stabilità e reattività

10.1. Reattività

Reattività Non sono noti pericoli di reattività associati a questo prodotto.

10.2. Stabilità chimica

Stabilità Nessun particolare problema di stabilità. Stabile a normali temperature ambiente e se utilizzato come raccomandato.

10.3. Possibilità di reazioni pericolose

Possibilità di reazioni pericolose Non applicabile. Non pertinente.

10.4. Condizioni da evitare

Condizioni da evitare Evitare calore, fiamme e altre fonti di accensione.

02/08/2018

10.5. Materiali incompatibili

Materiali da evitare Agenti ossidanti forti. Acidi forti. Alkali forti.

10.6. Prodotti di decomposizione pericolosi

Prodotti di decomposizione pericolosi Non si decompone se utilizzato e conservato come raccomandato. La decomposizione termica o la combustione possono liberare ossidi di carbonio e altri gas o vapori tossici. Ossidi di carbonio. Ossidi di azoto.

SEZIONE 11: Informazioni tossicologiche**11.1. Informazioni sugli effetti tossicologici**

Effetti tossicologici. Nessuna informazione disponibile. Non vi sono indicazioni che il prodotto possa provocare il cancro.

Tossicità acuta – orale

ATE orale (mg/kg) 6.153,85

Tossicità acuta - cutanea

ATE cutanea (mg/kg) 6.153,85

Tossicità acuta - inalazione

ATE inalazione (vapori mg/l) 61,54

Gravi danni oculari/irritazione oculare

Gravi danni oculari/irritazione oculare Si presume irritazione oculare.

Sensibilizzazione delle vie respiratorie

Sensibilizzazione delle vie respiratorie Non determinata.

Sensibilizzazione cutanea

Sensibilizzazione cutanea Non determinata.

Cancerogenicità

Cancerogenicità Dati non disponibili.

Organo bersaglio per

Cancerogenicità Non pertinente.

Tossicità per la riproduzione

Tossicità per la riproduzione - fertilità Non disponibile.

02/08/2018

Tossicità per la riproduzione - sviluppo Questa sostanza non presenta indizi di tossicità per la riproduzione.

Pericolo in caso di aspirazione

Pericolo in caso di aspirazione In base alla struttura chimica, non si prevede alcun pericolo in caso di aspirazione.

Informazioni generali Non sono noti particolari pericoli per la salute.

Inalazione I vapori di questo prodotto possono essere pericolosi se inalati.

Ingestione Può essere nocivo se ingerito.

Contatto con la pelle Può essere nocivo per contatto con la pelle.

Contatto con gli occhi Può causare visione offuscata e gravi lesioni oculari.

Informazioni tossicologiche sui componenti.

BUTANONE

Tossicità acuta - orale

Tossicità acuta orale (LD₅₀ mg/kg)

2.000

Specie Ratto

Tossicità acuta - cutanea

Tossicità acuta cutanea (LD₅₀ mg/kg)

2.000

Specie Coniglio

Tossicità acuta - inalazione

Tossicità acuta per inalazione

(LC₅₀ vapori mg/l)

20,0

Specie Ratto

SEZIONE 12: Informazioni ecologiche

12.1. Tossicità

Tossicità Non si prevede che il prodotto rappresenti un pericolo a causa della sua natura fisica.

Informazioni ecologiche sui componenti

Tossicità acuta - pesci LC₅₀, EC₅₀, IC₅₀ : 100 mg/l, alghe

Tossicità acuta - piante acquatiche LC₅₀, EC₅₀, IC₅₀ : 100 mg/l, pesci

02/08/2018

12.2. Persistenza e degradabilità**12.3. Potenziale di bioaccumulo****Coefficiente di ripartizione** Non disponibile.**12.4. Mobilità nel suolo****Mobilità** Il prodotto contiene composti organici volatili (COV) che evaporano facilmente da tutte le superfici.**Informazioni ecologiche sui componenti.****BUTANONE****Mobilità** Il prodotto contiene composti organici volatili (COV) che evaporano facilmente da tutte le superfici.**12.5. Risultati della valutazione PBT e vPvB****Risultati della valutazione PBT e vPvB**

Questo prodotto non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB.

Informazioni ecologiche sui componenti.**BUTANONE****Risultati PBT e vPvB****Valutazione** Questo prodotto non contiene sostanze classificate come PBT o vPvB.**12.6. Altri effetti avversi**

Altri effetti avversi Nessuno noto.

Informazioni ecologiche sui componenti.**BUTANONE****Altri effetti avversi** Nessuno noto.**SEZIONE 13: Considerazioni sullo smaltimento****13.1. Metodi di trattamento dei rifiuti**

02/08/2018

Informazioni generali I rifiuti devono essere trattati come rifiuti controllati. Smaltire i rifiuti presso una discarica autorizzata, in conformità alle prescrizioni dell'autorità locale competente per lo smaltimento dei rifiuti.

Metodi di smaltimento Smaltire i rifiuti presso una discarica autorizzata, in conformità alle prescrizioni dell'autorità locale competente per lo smaltimento dei rifiuti.

SEZIONE 14: Informazioni sul trasporto**14.1. Numero ONU****N. ONU (ADR/RID)** 1133**N. ONU (IMDG)** 1133**N. ONU (ICAO)** 1133**N. ONU (ADN)** 1133**14.2. Designazione ufficiale ONU di trasporto****Designazione ufficiale di trasporto (ADR/RID)**

ADESIVI

Designazione ufficiale di trasporto (IMDG)

ADESIVI

Designazione ufficiale di trasporto (ICAO) ADESIVI**Designazione ufficiale di trasporto (ADN)** ADESIVI**14.3. Classi di pericolo connesso al trasporto****Classe ADR/RID** 3**Codice di classificazione ADR/RID** F1**Etichetta ADR/RID** 3**Classe IMDG** 3**Classe/divisione ICAO** 3**Classe ADN** 3**Etichette di trasporto**

02/08/2018

14.4. Gruppo d'imballaggio**Gruppo d'imballaggio ADR/RID II****Gruppo d'imballaggio IMDG II****Gruppo d'imballaggio ADN II****Gruppo d'imballaggio ICAO II****14.5. Pericoli per l'ambiente****Sostanza pericolosa per l'ambiente/inquinante marino No.****14.6. Precauzioni speciali per gli utilizzatori****EmS FE, SD****Categoria di trasporto ADR 2****Numero di identificazione del pericolo (ADR/RID) 33****Codice di restrizione in galleria (D/E)****14.7. Trasporto di rinfuse secondo l'allegato II di MARPOL e il codice IBC****SEZIONE 15: Informazioni sulla regolamentazione****15.1. Norme e legislazione su salute, sicurezza e ambiente specifiche per la sostanza o la miscela**

Normativa nazionale Legge del 1974 sulla salute e sicurezza sul lavoro ecc. (e successive modifiche). Regolamento 2002 sul controllo delle sostanze pericolose per la salute (SI 2002 n. 2677) (e successive modifiche). Regolamento 2009 sulle sostanze chimiche (informazioni sui pericoli e imballaggio per la fornitura) (SI 2009 n. 716). Regolamento 2002 sul controllo delle sostanze pericolose per la salute (e successive modifiche).

Legislazione UE

Regolamento (CE) n. 1907/2006 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 18 dicembre 2006, concernente la registrazione, la valutazione, l'autorizzazione e la restrizione delle sostanze chimiche (REACH) (e successive modifiche).

Regolamento (UE) n. 453/2010 della Commissione, del 20 maggio 2010.

Regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 16 dicembre 2008, relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele (e successive modifiche).

02/08/2018

15.2. Valutazione della sicurezza chimica

Non è stata effettuata una valutazione della sicurezza chimica.

SEZIONE 16: Altre informazioni**Redatto da** Compliance**Data di revisione** 02.08.2019**Revisione** 20**Sostituisce la versione del** 01.06.2017**Testo completo delle indicazioni di pericolo**

H225 Liquido e vapori facilmente infiammabili.

H302 Nocivo se ingerito.

H312 Nocivo per contatto con la pelle.

H319 Provoca grave irritazione oculare.

H332 Nocivo se inalato.

H336 Può provocare sonnolenza o vertigini.

Conservare tra 5°C – 25°C

Queste informazioni si riferiscono esclusivamente al materiale specifico indicato e potrebbero non essere valide per tale materiale se utilizzato in combinazione con altri materiali o in un processo. Queste informazioni sono, al meglio delle nostre conoscenze, corrette e affidabili alla data indicata. Tuttavia, non si fornisce alcuna garanzia o dichiarazione in merito alla loro esattezza, affidabilità o completezza. È responsabilità dell'utilizzatore accertarsi dell'idoneità di tali informazioni per il proprio uso specifico.