

Scheda tecnica **LongLife Grip** **Nastro in rotolo**

Descrizione del prodotto / Applicazione:

Superficie antiscivolo in PU (poliuretano) resistente all'usura, abbinata a una gomma sintetica ad alta adesione.

- Per pavimenti lisci e strutturati in ambienti interni
- Adatto al transito di pedoni e transpallet
- Per massetti in calcestruzzo lisci, rivestimenti EP/PU/MMA, piastrelle, autobloccanti in calcestruzzo, asfalto

Ideale per:

- Marcatura di corsie di transito e percorsi pedonali
- Segnalazione di aree pericolose
- Realizzazione di progetti 5S

Dati tecnici:

Temperatura ottimale di applicazione: $\geq 20\text{ °C}$

Campo di impiego: Adatto per uso industriale

Materiale: Poliuretano

Spessore: $1,6 \pm 0,1\text{ mm}$ (senza liner)

Liner: Carta siliconata

Superficie: Retroriflettente

Adesivo: Gomma sintetica

Proprietà adesive: Permanente, extra forte

Intervallo di temperatura: da -20 °C a $+70\text{ °C}$

Classe antiscivolo: R11 secondo DIN EN 16165

Indicazioni per la posa: le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere, olio, grasso e solventi. Vernici o rivestimenti non aderenti devono essere rimossi o consolidati. Dopo l'applicazione, esercitare al più presto una pressione sulla segnaletica orizzontale LongLife per aumentarne la durata. Per l'uso in esterni si consiglia il Long Life Primer. Il nastro può essere attraversato da carrelli elevatori. Evitare sterzate e manovre sul nastro con carrelli elevatori o veicoli di peso simile, poiché possono distruggere il nastro.

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi. Sono possibili modifiche e integrazioni in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti è al di fuori della nostra sfera di influenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di mettere a disposizione materiale campione a scopo di prova.