

Scheda tecnica **LongLife nastro in rotolo**

Descrizione del prodotto / Applicazione:

Nastro in film di PVC abbinato a uno speciale adesivo a base acrilica (modificato).

Adatto per pavimenti lisci in ambienti interni

- Facile applicazione dal dispenser (nastro in rotolo)
- Resistenza al transito di carrelli elevatori
- Elevata resistenza all'abrasione
- Eccellente adesione su quasi tutti i supporti
- Resistenza ai plastificanti
- Resistenza alle macchine per la pulizia

Ideale per:

- Identificazione delle postazioni
- Marcatura di corsie di transito e percorsi pedonali
- Segnalazione di aree pericolose
- Realizzazione di progetti 5S

Dati tecnici:

Temperatura ottimale di applicazione: da 18 a 25 °C

Campo di impiego: Adatto per uso industriale

Materiale: Film di PVC

Spessore: 0,48 mm

Superficie: Opaca

Adesivo: Acrilato modificato

Proprietà adesive: Forte adesione

Intervallo di temperatura: da -20 °C a +70 °C

Indicazioni per la posa: le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere, olio, grasso e solventi. Vernici o rivestimenti non aderenti devono essere rimossi o consolidati. Dopo l'applicazione, esercitare al più presto una pressione sulla segnaletica orizzontale LongLife per aumentarne la durata. Per l'uso in esterni si consiglia il Long Life Primer. Il nastro può essere attraversato da carrelli elevatori. Evitare sterzate e manovre sul nastro con carrelli elevatori o veicoli di peso simile, poiché possono distruggere il nastro.

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi. Sono possibili modifiche e integrazioni in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti è al di fuori della nostra sfera di influenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di mettere a disposizione materiale campione a scopo di prova.