Scheda tecnica **LongLife Low Duty**

Nastro in rotolo

Descrizione del prodotto / Applicazione:

Nastro in PVC morbido con adesivo in gomma sensibile alla pressione. Combina buona resistenza meccanica, facile strappo trasversale e resistenza all'abrasione con un'eccellente conformabilità.

- Per pavimenti lisci in ambienti interni
- Adatto al transito pedonale
- Per massetti in calcestruzzo lisci, rivestimenti EP/PU/MMA e piastrelle

Ideale per:

- Uso in ambienti interni
- Marcatura temporanea, ad es. di aree pilota
- Segnalazione temporanea di aree pericolose
- Realizzazione di progetti 5S

Dati tecnici:

Temperatura ottimale di applicazione: ≥ 12 °C
Campo di impiego: Per uso industriale, segnaletica temporanea
Materiale: PVC morbido
Spessore: 0,16 mm
Superficie: Opaca
Adesivo: Adesivo in gomma
Proprietà adesive: Adesione solida
Intervallo di temperatura: da -20 °C a +120 °C
Resistenza a trazione (CEI EN 60454): ≥ 25 N/cm

Indicazioni per la posa: le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere, olio, grasso e solventi. Vernici o rivestimenti non aderenti devono essere rimossi o consolidati. Dopo l'applicazione, esercitare al più presto una pressione sulla segnaletica orizzontale LongLife per aumentarne la durata. Evitare sterzate e manovre sul nastro con carrelli elevatori o veicoli di peso simile, poiché possono distruggere il nastro.

Garanzia e responsabilità:
Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi. Sono possibili modifiche e integrazioni in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti è al di fuori della nostra sfera di influenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di mettere a disposizione materiale campione a scopo di prova.