

Scheda tecnica **Long Life nastro adesivo telato** **Nastro in rotolo**

Descrizione del prodotto / Applicazione:

Il nastro è realizzato in tessuto rivestito in PE ed è dotato di un adesivo in gomma naturale. È adatto a numerose applicazioni.

- Per superfici lisce e strutturate
- Non previsto come segnaletica orizzontale

Ideale per:

- Raggruppamento o giunzione
- Marcatura
- Fissaggio
- Riparazione o sigillatura

Dati tecnici:

Temperatura ottimale di applicazione: da 5 °C a 35 °C

Campo di impiego: Adatto per uso industriale

Materiale: Tessuto rivestito in PE

Spessore: 0,3 mm (senza liner)

Superficie: Lucida

Adesivo: Gomma naturale

Intervallo di temperatura: da 5 °C a 35 °C

Indicazioni per la posa: le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere, olio, grasso e solventi. Vernici o rivestimenti non aderenti devono essere rimossi o consolidati. Dopo l'applicazione, esercitare al più presto una pressione sul nastro.

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi. Sono possibili modifiche e integrazioni in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti è al di fuori della nostra sfera di influenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di mettere a disposizione materiale campione a scopo di prova.