

Scheda tecnica **LongLife schermi protettivi**

Descrizione del prodotto / Applicazione:

Identificazione delle postazioni di stoccaggio e dei posti pallet con supporto visivo a colori. Protegge il documento grazie all'incollaggio sui 4 lati. PVC robusto per un impiego duraturo in ambienti industriali.

- Adatto per ambienti interni
- Resistente all'usura
- Eccellente adesione su supporti lisci
- Resistenza alle macchine per la pulizia

Ideale per:

- Identificazione delle postazioni
- Realizzazione di progetti 5S

Dati tecnici:

Campo di impiego: Adatto per uso industriale

Materiale: PVC

Adesivo: Acrilato modificato

Superficie: Strutturata

Spessore: 0,7 mm

Intervallo di temperatura: da 0 °C a +70 °C

Temperatura di applicazione: 18 – 25 °C

Indicazioni per la posa: le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere, olio, grasso e solventi. Vernici o rivestimenti non aderenti devono essere rimossi o consolidati. Dopo l'applicazione, esercitare al più presto una pressione sulla segnaletica orizzontale LongLife per aumentarne la durata. Lo schermo può essere attraversato da carrelli elevatori. Evitare sterzate e manovre sullo schermo con carrelli elevatori o veicoli di peso simile, poiché possono distruggerlo.

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi.



Modifiche e integrazioni sono possibili in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti esula dalla nostra sfera di controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di mettere a disposizione materiale campione a scopo di prova.