

Scheda tecnica **Vector**

Descrizione del prodotto / Applicazione:

I requisiti per la segnaletica orizzontale negli ambienti industriali sono elevati. Soprattutto nelle aree con elevata frequenza di passaggio di carrelli elevatori, la segnaletica a pavimento tradizionale rappresenta spesso un punto debole, perché sotto forti sollecitazioni meccaniche, in particolare le manovre di rotazione dei carrelli elevatori, si stacca o si usura. Vector risolve questo problema e offre un'alternativa durevole e resistente.

Ideale per:

- Vie di transito e percorsi pedonali
- Interventi 5S
- Delimitazione aree di deposito
- Superfici lisce/pavimenti industriali
- Ambienti interni

Dati tecnici

Materiale: poliestere

Spessore: 0,2 mm

Superficie: lucida

Adesivo: caucciù

Temperatura di posa: > 12°C

Resistenza termica a breve termine: 0°C - 90°C

Indicazioni per la posa: le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere, olio, grasso e solventi. Dopo l'applicazione, la segnaletica deve essere sottoposta a pressione il prima possibile per aumentarne la durata. La segnaletica è adatta per pavimenti industriali lisci.

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi. Sono possibili modifiche e integrazioni in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti è al di fuori della nostra sfera di influenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di mettere a disposizione materiale campione a scopo di prova.

ORGATEX GmbH

Albert-Einstein-Str. 19
DE-40764 Langenfeld
Tel.: +49 2173 1064-0
info@orgatex.de

Nota importante:

Le indicazioni sulla natura o sull'idoneità all'uso di materiali o prodotti hanno scopo esclusivamente informativo e non costituiscono alcun obbligo contrattuale. Le indicazioni corrispondono unicamente all'esperienza dei produttori. Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia. Salvo errori di stampa, errori e modifiche.