



- Molla come ausilio di montaggio e di posizionamento per chiocciola standard e orientabile

Molla	Scanalatura		N.
Acciaio per molle; inossidabile	6	100	**3 842 523 145**
	8	100	**3 842 516 685**
	10	100	**3 842 516 669**




Scanalatura	F_{max}
8 (M8)	2200 N
10 (M8)	8000 ... 18000 N[1]

[1] In base al profilato (pag. 18-15)

Chiocciola, orientabile, con molla	Scanalatura	M	h (mm)	h_1 (mm)	l (mm)	ESD		N.
Acciaio; zincato	8	M4	4,8	1,0	16		100	**3 842 529 294**
		M5	4,8	1,0	16		100	**3 842 529 295**
		M6	4,8	1,0	16		100	**3 842 529 296**
		M8	4,8	1,0	16		100	**3 842 529 297**
	10	M4	5,3	1,5	20		100	**3 842 541 393**
		M5	5,3	1,5	20		100	**3 842 529 298**
		M6	5,3	1,5	20		100	**3 842 529 299**
		M8	5,3	1,5	20		100	**3 842 529 300**
Acciaio; inossidabile	8	M4	4,8	1,0	16		100	**3 842 547 824**
		M5	4,8	1,0	16		100	**3 842 547 823**
		M6	4,8	1,0	16		100	**3 842 547 822**
		M8	4,8	1,0	16		100	**3 842 547 821**
	10	M5	5,3	1,5	20		100	**3 842 547 808**
		M6	5,3	1,5	20		100	**3 842 547 807**
		M8	5,3	1,5	20		100	**3 842 547 806**

Materiale: Molla: Acciaio per molle; inossidabile



Chiocciola, orientabile, con spina filettata (M_A)	Scanalatura	M_A; M_B	b (mm)	h (mm)	h_1 (mm)	l (mm)		N.
Acciaio; inossidabile	6	M4; M4	8	3,0	0,9	15	100	**3 842 536 673**
Acciaio; zincato	8	M5; M4	12	4,8	1,0	24	100	**3 842 557 259**
		M5; M5	12	4,8	1,0	24	100	**3 842 536 675**
		M5; M6	12	4,8	1,0	24	100	**3 842 557 260**
	10	M5; M5	14	5,3	1,5	30	100	**3 842 536 676**
		M5; M6	14	5,3	1,5	30	100	**3 842 557 261**
		M5; M8	14	5,3	1,5	30	100	**3 842 557 262**