

Scheda tecnica **NanoGrip**

Descrizione del prodotto / Applicazione:

Nastro autoadesivo per segnaletica a pavimento facile da pulire, resistente all'usura e durevole, con adesivo speciale a base acrilica. Adatto per pavimenti lisci in ambienti interni ed esterni protetti dalle intemperie. Nastro antiscivolo a bassa usura ed elevata resistenza allo strappo.

- Durevole e resistente allo strappo
- Elevata resistenza all'abrasione
- Adatto per massetti in calcestruzzo lisci, rivestimenti EP / PU / MMA e piastrelle

Ideale per:

- Aree igieniche, alimentari e camere bianche
- Delimitazione di aree pericolose
- Misure 5S
- Delimitazione di percorsi pedonali

Dati tecnici:

Temperatura ottimale di incollaggio: $\geq 12^{\circ}\text{C}$

Campo di applicazione: adatto per uso industriale

Materiale: film plastico

Spessore: 0,3 mm

Classe antiscivolo: R10 secondo DIN EN 16165

Adesivo: acrilico

Superficie: lucida

Intervallo di temperatura: da 20°C a $+70^{\circ}\text{C}$

Indicazioni per la posa: Le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere, olio, grasso e solventi. Vernici o rivestimenti non aderenti devono essere rimossi o consolidati. Dopo l'applicazione, sottoporre la segnaletica a pavimento LongLife a pressione il prima possibile per aumentarne la durata. Evitare manovre di sterzata e rotazione sul nastro con carrelli elevatori o veicoli pesanti simili, che possono distruggere il nastro.

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori indicati nelle nostre schede tecniche