

Scheda tecnica **Nastro ESD per segnaletica a pavimento**

Descrizione del prodotto / Applicazione: Il nastro ESD per segnaletica a pavimento è la soluzione professionale per segnaletica orizzontale permanente in aree sensibili alle cariche elettrostatiche. Il nastro laminato in PET ad alta brillantezza offre un'eccellente visibilità e, al tempo stesso, un'affidabile protezione ESD.

- Protezione ESD su entrambi i lati (adesivo e superficie)
- Supporto visivo tramite logo ESD

Ideale per:

- Progetti 5S
- Segnaletica orizzontale in aree ESD

Dati tecnici:

Caratteristica	Segnaletica a pavimento ESD
Materiale	Vinile con laminato PET
Spessore	0,14 mm ± 0,1
Resistenza superficiale	$< 1 \times 10^{10} \Omega$
Resistenza verso terra	$< 1 \times 10^9 \Omega$
Adesivo	Adesivo acrilico
Larghezze disponibili	50 mm, 75 mm, 100 mm
Lunghezza standard	33 m per rotolo
Campo di temperatura	da -20°C a +70°C
Temperatura di posa	$\geq 12^\circ\text{C}$
Colori disponibili	6 colori
Superficie	Alta brillantezza (logo ESD)

Indicazioni per la posa: Le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere, olio, grasso e solventi. Dopo l'applicazione, sottoporre la segnaletica a pressione il prima possibile per aumentarne la durata. La segnaletica è adatta per pavimenti industriali lisci.

Garanzia e responsabilità: Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi. Sono possibili modifiche e integrazioni in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti è al di fuori della nostra sfera di influenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di mettere a disposizione materiale campione a scopo di prova.