
30x30

A = 3,1 cm²
I_x = 2,8 cm⁴
I_y = 2,8 cm⁴
W_x = 1,8 cm³
W_y = 1,8 cm³
m = 0,9 kg/m



19178

30x30		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 990 720 / L**
1 pezzo	M8	50 ... 6000	**3 842 990 721 / L**
1 pezzo	M8 M8	80 ... 6000	**3 842 990 723 / L**
1 pezzo	M8 D11	70 ... 6000	**3 842 990 724 / L**
1 pezzo	D7,8 D7,8	60 ... 6000	**3 842 992 965 / L**
1 pezzo	D11	50 ... 6000	**3 842 990 722 / L**
1 pezzo	D11 D11	60 ... 6000	**3 842 990 725 / L**
1 pezzo	D11 D11V	60 ... 6000	**3 842 990 726 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 216**
20 pezzi		6070	**3 842 557 206**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x30	3 842 993 703 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
30x30 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 744**
30x30 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 745**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
30x30 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 774**
30x30 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 775**
Materiale:	PP			


Cappellotto di copertura ZN	ESD	N.	FS
30x30-ZN	⚠	**3 842 518 204**	FS1
Materiale:	Cappellotto di copertura: Zinco pressofuso Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato		

FS1

DIN 7991
M4x16

30x30 1N

A = 3,7 cm²
I_x = 3,1 cm⁴
I_y = 3,5 cm⁴
W_x = 2,0 cm³
W_y = 2,3 cm³
m = 1,0 kg/m



19179

30x30 1N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 397 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 218**
20 pezzi		6070	**3 842 557 208**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


30x30 1N	3 842 993 704 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

Cappellotto di copertura: Vedi 30x30

30x30 2N

A = 3,5 cm²
I_x = 2,8 cm⁴
I_y = 3,5 cm⁴
W_x = 2,1 cm³
W_y = 2,7 cm³
m = 1,0 kg/m



19180

30x30 2N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 399 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 230**
20 pezzi		6070	**3 842 557 220**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)


30x30 2N	3 842 993 705 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

Cappellotto di copertura: Vedi 30x30

30x30 2NVS

A = 3,5 cm²
I_x = 3,1 cm⁴
I_y = 3,1 cm⁴
W_x = 2,0 cm³
W_y = 2,0 cm³
m = 1,0 kg/m



19181

Cappellotto di copertura: Vedi 30x30

30x30 2NVS		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 398 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 219**
20 pezzi		6070	**3 842 557 209**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x30 2NVS	3 842 993 706 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

30x30 3N

A = 3,3 cm²
I_x = 3,1 cm⁴
I_y = 2,8 cm⁴
W_x = 2,3 cm³
W_y = 2,1 cm³
m = 0,9 kg/m



19182

Cappellotto di copertura: Vedi 30x30

30x30 3N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 992 400 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 557 231**
20 pezzi		6070	**3 842 557 221**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x30 3N	3 842 993 707 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8 / D7,8 / D11 / DB11
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 352 / 404 mm

30x30°

A = 3,7 cm²
I_x = 3,5 cm⁴
I_y = 3,6 cm⁴
W_x = 2,0 cm³
W_y = 1,9 cm³
m = 1,0 kg/m



19183

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
30x30 ° (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 551 008**
30x30 ° (1x)	Nero		20	**3 842 551 009**
Materiale:	PP			

30x30 °		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 010 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 558 313**
20 pezzi		6070	**3 842 557 951**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

30x30 °	3 842 993 708 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-16)	M8
Lavorazione personalizzata dei profilati	–