
40x40L

A = 5,6 cm²
I_x = 9,1 cm⁴
I_y = 9,1 cm⁴
W_x = 4,5 cm³
W_y = 4,5 cm³
m = 1,5 kg/m





19199

40x40L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 120 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 993 121 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 122 / L**
1 pezzo	M12 D17	90 ... 6000	**3 842 993 123 / L**
1 pezzo	D17	60 ... 6000	**3 842 993 124 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 993 125 / L**
1 pezzo	D17 D17V	80 ... 6000	**3 842 993 126 / L**
1 pezzo	D9,8 D9,8	80 ... 6000	**3 842 993 129 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 340**
20 pezzi		6070	**3 842 529 339**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x40L	3 842 993 724 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate

[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
40x40 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 746**
40x40 (1x)	Nero		20	**3 842 548 747**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
40x40 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 782**
40x40 (1x)	Nero		20	**3 842 548 783**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura ZN	ESD	N.	FS
40x40-ZN		**3 842 541 807**	FS2
Materiale:	Cappellotto di copertura: Zinco pressofuso Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato		


FS2



DIN 7991
M6x16

40x40L 0N

A = 6,3 cm²
I_x = 10,4 cm⁴
I_y = 10,4 cm⁴
W_x = 5,2 cm³
W_y = 5,2 cm³
m = 1,7 kg/m





19200

Cappellotto di copertura: Vedi 40x40

40x40L 0N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 876 / L**
20 pezzi		6070	**3 842 540 954**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x40L 0N	3 842 993 760 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm

40x40L 1N

A = 6,1 cm²
I_x = 9,8 cm⁴
I_y = 10,3 cm⁴
W_x = 4,7 cm³
W_y = 5,1 cm³
m = 1,7 kg/m





19201

Cappellotto di copertura: Vedi 40x40

40x40L 1N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 185 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 186 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 362**
20 pezzi		6070	**3 842 529 361**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x40L 1N	3 842 993 719 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm

40x40L 2N

A = 6,0 cm²
I_x = 9,0 cm⁴
I_y = 10,3 cm⁴
W_x = 4,5 cm³
W_y = 5,2 cm³
m = 1,6 kg/m





19202

Cappellotto di copertura: Vedi 40x40

40x40L 2N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 187 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 188 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 364**
20 pezzi		6070	**3 842 529 363**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x40L 2N	3 842 993 720 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm

40x40L 2NVS

A = 6,0 cm²
I_x = 9,7 cm⁴
I_y = 9,7 cm⁴
W_x = 4,9 cm³
W_y = 4,9 cm³
m = 1,6 kg/m





19203

Cappellotto di copertura: Vedi 40x40

40x40L 2NVS		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 189 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 190 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 366**
20 pezzi		6070	**3 842 529 365**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x40L 2NVS	3 842 993 721 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm

40x40L 3N

A = 5,8 cm²
I_x = 9,7 cm⁴
I_y = 9,0 cm⁴
W_x = 4,8 cm³
W_y = 4,5 cm³
m = 1,6 kg/m





19204

Cappellotto di copertura: Vedi 40x40

40x40L 3N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 191 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 993 192 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 368**
20 pezzi		6070	**3 842 529 367**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x40L 3N	3 842 993 722 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 370 / 440 mm