
40x80L

A = 9,9 cm²
I_x = 63,4 cm⁴
I_y = 17,3 cm⁴
W_x = 15,9 cm³
W_y = 8,7 cm³
m = 2,7 kg/m





19210

40x80L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 130 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 993 131 / L**
1 pezzo	M12 M12	110... 6000	**3 842 993 132 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 993 135 / L**
1 pezzo	D17 D17V	80 ... 6000	**3 842 993 136 / L**
1 pezzo	D17V	60 ... 6000	**3 842 993 137 / L**
1 pezzo	D17V D17V	80 ... 6000	**3 842 993 138 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 342**
12 pezzi		6070	**3 842 529 341**

Lavorazione dei profilati: M12: In tutti i fori centrali
D17: nelle scanalature B/F, C/E
D17V: nelle scanalature A/D

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
40x80 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 748**
40x80 (1x)	Nero		20	**3 842 548 749**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
40x80 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 788**
40x80 (1x)	Nero		20	**3 842 548 789**
Materiale:	PP			


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x80L	3 842 993 728 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

40x80L 2N

A = 10,9 cm²
I_x = 66,6 cm⁴
I_y = 20,8 cm⁴
W_x = 16,6 cm³
W_y = 10,4 cm³
m = 2,9 kg/m





33094

Cappellotto di copertura: Vedi 40x80

40x80L 2N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 877 / L**
12 pezzi		6070	**3 842 555 650**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x80L 2N	3 842 993 768 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

40x80L 4N

A = 10,4 cm²
I_x = 65,2 cm⁴
I_y = 19,1 cm⁴
W_x = 16,3 cm³
W_y = 9,9 cm³
m = 2,8 kg/m





19211

Cappellotto di copertura: Vedi 40x80

40x80L 4N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 424 /L**
1 pezzo		6070	**3 842 536 485**
12 pezzi		6070	**3 842 536 484**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x80L 4N	3 842 993 729 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

40x80L 2NVS

A = 10,7 cm²
I_x = 67,8 cm⁴
I_y = 19,0 cm⁴
W_x = 17,0 cm³
W_y = 9,5 cm³
m = 2,9 kg/m



33093

Cappellotto di copertura: Vedi 40x80

40x80L 2NVS		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 997 / L**
12 pezzi		6070	**3 842 555 649**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x80 L 2NVS	3 842 993 767 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

40x80L 3NVS

A = 10,6 cm²
I_x = 67,8 cm⁴
I_y = 19,0 cm⁴
W_x = 17,0 cm³
W_y = 9,5 cm³
m = 2,9 kg/m



19212

Cappellotto di copertura: Vedi 40x80

40x80L 3NVS		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 654 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 538 329**
12 pezzi		6070	**3 842 538 330**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x80L 3NVS	3 842 993 753 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

40x80x80L

A = 15,4 cm²
I_x = 96,6 cm⁴
I_y = 96,6 cm⁴
W_x = 24,2 cm³
W_y = 24,2 cm³
m = 4,2 kg/m



19213

40x80x80L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 193 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 529 370**
8 pezzi		6070	**3 842 537 827**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

40x80x80L	3 842 993 730 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 439 / 578 mm

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
40x80x80 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 790**
40x80x80 (1x)	Nero		20	**3 842 548 791**
Materiale:	PP			