
45x90L 4N

A = 11,6 cm²
I_x = 83,6 cm⁴
I_y = 25,2 cm⁴
W_x = 18,6 cm³
W_y = 10,9 cm³
m = 3,2 kg/m





43375

Cappellotto di copertura: Vedi 45x90

45x90L 4N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 994 180 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 567 973**
12 pezzi		6070	**3 842 567 974**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x90L 4N	3 842 993 777 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1]

[1] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 456 / 612 mm

45x135L

A = 16,8 cm²
I_x = 267,4 cm⁴
I_y = 36,2 cm⁴
W_x = 39,6 cm³
W_y = 16,1 cm³
m = 4,6 kg/m





39851

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
45x45 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 752**
45x90 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 756**
45x45 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 753**
45x90 (1x)	Nero	⚠	20	**3 842 548 757**
Materiale:	PP			

Nota:
Per il profilato 45x135L und 45x135L 5N è richiesta la seguente combinazione di cappellotti di copertura: 1x 45x45 e 1x 45x90

45x135L		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 528 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 564 124**
8 pezzi		6070	**3 842 564 122**


Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x135	3 842 993 773 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (B,C,D,F,G,H)[1] / D17 (B,C,D,F,G,H)[1] / DB17 / F1 (A, E)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 534 / 768 mm

45x135L 5N

A = 17,3 cm²
I_x = 274,4 cm⁴
I_y = 38,6 cm⁴
W_x = 40,7 cm³
W_y = 17,6 cm³
m = 4,7 kg/m





39852

Cappellotto di copertura: Vedi 45x135L

45x135L 5N		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 993 530 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 564 125**
4 pezzi		6070	**3 842 564 123**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x135L 5N	3 842 993 774 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / D9,8 (B,C,D,F,G,H)[1] / D17 (B,C,D,F,G,H)[1] / DB17 / F1 (A,E)[1]
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2]

[1] Nelle scanalature indicate
[2] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 534 / 768 mm