
45x45

A = 7,5 cm²
I_x = 13,8 cm⁴
I_y = 13,8 cm⁴
W_x = 6,1 cm³
W_y = 6,1 cm³
m = 2,0 kg/m





19432

Cappellotto di copertura	Colore	ESD		N.
45x45 (1x)	Grigio segnale		100	**3 842 548 752**
45x45 (1x)	Nero	⍾	20	**3 842 548 753**
Materiale:	PP			

Cappellotto di copertura con foro	Colore	ESD		N.
45x45 (1x)	Grigio segnale		20	**3 842 548 796**
45x45 (1x)	Nero	⍾	20	**3 842 548 797**
Materiale:	PP			

45x45		L (mm)	N.
1 pezzo		50 ... 6070	**3 842 990 520 / L**
1 pezzo	M12	60 ... 6000	**3 842 990 517 / L**
1 pezzo	M12 M12	110 ... 6000	**3 842 990 518 / L**
1 pezzo	M12 M16	180 ... 6000	**3 842 990 519 / L**
1 pezzo	M12 D17	90 ... 6000	**3 842 990 640 / L**
1 pezzo	M16	120 ... 6000	**3 842 990 521 / L**
1 pezzo	M16 D17	170 ... 6000	**3 842 990 642 / L**
1 pezzo	D9,8 D9,8	70 ... 6000	**3 842 992 969 / L**
1 pezzo	D17	60 ... 6000	**3 842 990 648 / L**
1 pezzo	D17 D17	80 ... 6000	**3 842 990 644 / L**
1 pezzo	D17 D17V	80 ... 6000	**3 842 990 646 / L**
1 pezzo		6070	**3 842 553 621**
20 pezzi		6070	**3 842 553 614**

Quick & Easy (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

45x45	3 842 993 734 / ...
Lunghezza L (mm)	50 ... 6070
Lavorazione personalizzata dei profilati L_{max} = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25)	M12 / M16 / D9,8 / D17 / DB17
Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm)	DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)]

[1)] DG_{max} = 45 °; L_{min1} / L_{min2} = 378 / 456 mm