
## 45x45L

A = 6,0 cm²
$I_x$ = 11,7 cm⁴
$I_y$ = 11,7 cm⁴
$W_x$ = 5,2 cm³
$W_y$ = 5,2 cm³
m = 1,6 kg/m







19421

| Cappellotto di copertura | Colore | ESD | | N. |
|---|---|---|---|---|
| **45x45** (1x) | Grigio segnale | | 100 | **3 842 548 752** |
| **45x45** (1x) | Nero | | 20 | **3 842 548 753** |
| Materiale: | PP | | | |

| Cappellotto di copertura con foro | Colore | ESD | | N. |
|---|---|---|---|---|
| **45x45** (1x) | Grigio segnale | | 20 | **3 842 548 796** |
| **45x45** (1x) | Nero | | 20 | **3 842 548 797** |
| Materiale: | PP | | | |

| Cappellotto di copertura ZN | ESD | N. | FS |
|---|---|---|---|
| **45x45-ZN** | | **3 842 518 205** | FS2 |
| Materiale: | Cappellotto di copertura: Zinco pressofuso<br>Materiale di fissaggio: Acciaio; zincato | | |

| 45x45L | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 50 ... 6070 | **3 842 992 425 / L** |
| 1 pezzo | M12 | 60 ... 6000 | **3 842 992 426 / L** |
| 1 pezzo | M12 M12 | 110 ... 6000 | **3 842 992 427 / L** |
| 1 pezzo | M12 D17 | 90 ... 6000 | **3 842 992 960 / L** |
| 1 pezzo | D9,8 D9,8 | 80 ... 6000 | **3 842 992 967 / L** |
| 1 pezzo | D17 | 60 ... 6000 | **3 842 992 953 / L** |
| 1 pezzo | D17 D17 | 80 ... 6000 | **3 842 992 954 / L** |
| 1 pezzo | D17 D17V | 80 ... 6000 | **3 842 992 956 / L** |
| 1 pezzo | | 6070 | **3 842 553 618** |
| 20 pezzi | | 6070 | **3 842 553 611** |

**Quick & Easy** (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

| 45x45L | 3 842 993 737 / ... |
|---|---|
| Lunghezza L (mm) | 50 ... 6070 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati<br>$L_{max}$ = 6000 mm<br>(osservare la lunghezza minima, pag. 2-25) | M12 / D9,8 / D17 / DB17 / F1 (A)[1] |
| Lavorazione personalizzata dei profilati<br>($L_{max\ i}$ = 5400 mm) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[2] |

[1] Nelle scanalature indicate

[2] $DG_{max}$ = 45 °; $L_{min1}$ / $L_{min2}$ = 378 / 456 mm


**FS2**



DIN 7991
M6x16

## 45x45L 0N

A = 6,7 cm²
$I_x$ = 13,5 cm⁴
$I_y$ = 13,5 cm⁴
$W_x$ = 6,0 cm³
$W_y$ = 6,0 cm³
m = 1,8 kg/m







19422

Cappellotto di copertura: Vedi 45x45

| 45x45L 0N | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 50 ... 6070 | **3 842 994 174 / L** |
| 20 pezzi | | 6070 | **3 842 540 955** |


**Quick & Easy** (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

| 45x45L 0N | 3 842 993 761 / ... |
|---|---|
| Lunghezza L (mm) | 50 ... 6070 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati<br>$L_{max}$ = 6000 mm<br>(osservare la lunghezza minima, pag. 2-25) | M12 / D9,8 / D17 / DB17 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati<br>($L_{max\ i}$ = 5400 mm) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1] |

[1] $DG_{max}$ = 45 °; $L_{min1}$ / $L_{min2}$ = 378 / 456 mm

## 45x45L 1N

A = 6,5 cm²
$I_x$ = 12,6 cm⁴
$I_y$ = 13,5 cm⁴
$W_x$ = 5,5 cm³
$W_y$ = 6,0 cm³
m = 1,8 kg/m




19423

Cappellotto di copertura: Vedi 45x45

| 45x45L 1N | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 50 ... 6070 | **3 842 992 401 / L** |
| 1 pezzo | | 6070 | **3 842 557 232** |
| 20 pezzi | | 6070 | **3 842 557 222** |


**Quick & Easy** (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

| 45x45L 1N | 3 842 993 738 / ... |
|---|---|
| Lunghezza L (mm) | 50 ... 6070 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati $L_{max}$ = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25) | M12 / D9,8 / D17 / DB17 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)] |

[1)] $DG_{max}$ = 45 °; $L_{min1}$ / $L_{min2}$ = 378 / 456 mm

## 45x45L 2N

A = 6,4 cm²
$I_x$ = 11,6 cm⁴
$I_y$ = 13,5 cm⁴
$W_x$ = 5,2 cm³
$W_y$ = 6,0 cm³
m = 1,7 kg/m




19424

Cappellotto di copertura: Vedi 45x45

| 45x45L 2N | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 50 ... 6070 | **3 842 992 403 / L** |
| 1 pezzo | | 6070 | **3 842 557 234** |
| 20 pezzi | | 6070 | **3 842 557 224** |


**Quick & Easy** (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

| 45x45L 2N | 3 842 993 739 / ... |
|---|---|
| Lunghezza L (mm) | 50 ... 6070 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati $L_{max}$ = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25) | M12 / D9,8 / D17 / DB17 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)] |

[1)] $DG_{max}$ = 45 °; $L_{min1}$ / $L_{min2}$ = 378 / 456 mm

## 45x45L 2NVS

A = 6,4 cm²
$I_x$ = 12,6 cm⁴
$I_y$ = 12,6 cm⁴
$W_x$ = 5,6 cm³
$W_y$ = 5,6 cm³
m = 1,7 kg/m




19425

Cappellotto di copertura: Vedi 45x45

| 45x45L 2NVS | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 50 ... 6070 | **3 842 992 402 / L** |
| 1 pezzo | | 6070 | **3 842 557 233** |
| 20 pezzi | | 6070 | **3 842 557 223** |


**Quick & Easy** (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

| 45x45L 2NVS | 3 842 993 740 / ... |
|---|---|
| Lunghezza L (mm) | 50 ... 6070 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati $L_{max}$ = 6000 mm (osservare la lunghezza minima, pag. 2-25) | M12 / D9,8 / D17 / DB17 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati ($L_{max\ i}$ = 5400 mm) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)] |

[1)] $DG_{max}$ = 45 °; $L_{min1}$ / $L_{min2}$ = 378 / 456 mm

## 45x45L 3N

A = 6,2 cm²
$I_x$ = 12,6 cm⁴
$I_y$ = 11,7 cm⁴
$W_x$ = 5,4 cm³
$W_y$ = 5,2 cm³
m = 1,7 kg/m




19426

Cappellotto di copertura: Vedi 45x45

| 45x45L 3N | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 50 ... 6070 | **3 842 992 404 / L** |
| 1 pezzo | | 6070 | **3 842 557 235** |
| 20 pezzi | | 6070 | **3 842 557 225** |


**Quick & Easy** (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

| 45x45L 3N | 3 842 993 741 / ... |
|---|---|
| Lunghezza L (mm) | 50 ... 6070 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati<br>$L_{max}$ = 6000 mm<br>(osservare la lunghezza minima, pag. 2-25) | M12 / D9,8 / D17 / DB17 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati<br>($L_{max\ i}$ = 5400 mm) | DI / DIS / MT / MTS / MI / MIS / DG[1)] |

[1)] $DG_{max}$ = 45 °; $L_{min1}$ / $L_{min2}$ = 378 / 456 mm

## 45x30°

A = 6,9 cm²
$I_x$ = 12,7 cm⁴
$I_y$ = 15,2 cm⁴
$W_x$ = 5,0 cm³
$W_y$ = 5,3 cm³
m = 1,9 kg/m




19427

| 45x30 ° | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 50 ... 6070 | **3 842 993 013 / L** |
| 1 pezzo | | 6070 | **3 842 558 316** |
| 20 pezzi | | 6070 | **3 842 557 954** |


**Quick & Easy** (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

| 45x30 ° | 3 842 993 733 / ... |
|---|---|
| Lunghezza L (mm) | 50 ... 6070 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati<br>$L_{max}$ = 6000 mm<br>(osservare la lunghezza minima, pag. 2-25) | M12 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati | – |

| Cappellotto di copertura | Colore | ESD | | N. |
|---|---|---|---|---|
| **45x30 °** (1x) | Grigio segnale | | 20 | **3 842 551 020** |
| **45x30 °** (1x) | Nero | | 20 | **3 842 551 021** |
| Materiale: | PP | | | |

## 45x45°

A = 7,6 cm²
$I_x$ = 13,4 cm⁴
$I_y$ = 21,4 cm⁴
$W_x$ = 5,2 cm³
$W_y$ = 6,4 cm³
m = 2,0 kg/m




19428

| 45x45 ° | | L (mm) | N. |
|---|---|---|---|
| 1 pezzo | | 50 ... 6070 | **3 842 993 014 / L** |
| 1 pezzo | | 6070 | **3 842 558 317** |
| 20 pezzi | | 6070 | **3 842 557 955** |

**Quick & Easy** (pag. 2-8, vedi pagine ripiegabili)

| 45x45 ° | 3 842 993 735 / ... |
|---|---|
| Lunghezza L (mm) | 50 ... 6070 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati<br>$L_{max}$ = 6000 mm<br>(osservare la lunghezza minima, pag. 2-25) | M12 |
| Lavorazione personalizzata dei profilati | – |

| Cappellotto di copertura | Colore | ESD | | N. |
|---|---|---|---|---|
| **45x45 °** (1x) | Grigio segnale | | 20 | **3 842 551 022** |
| **45x45 °** (1x) | Nero | | 20 | **3 842 551 023** |
| Materiale: | PP | | | |


# Supporto EcoSafe



- Supporto come componente di campi di aggancio, porte e sistemi di recinzione
- Per raccordi angolari di due campi


I supporti vengono composti individualmente con componenti standard






**Supporto con piede 45x45**

| Componente | | Pezzo | N. | Pagina |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Profilato 45x45L | 1 | **3 842 992 425 / L** | 2-37 |
| **2** | Cappellotto di copertura 45x45 ESD | 1 | **3 842 548 753** | 2-37 |
| **3** | Piede 45x45 | 1 | **3 842 564 814** | 6-12 |
| **4** | Vite con testa a martello M8x25 | 2 | **3 842 528 718** | 3-6 |
| **5** | Dado a colletto M8 | 2 | **3 842 345 081** | 3-6 |




**Supporto con piastra di base 120x120**

| Componente | | Pezzo | N. | Pagina |
|---|---|---|---|---|
| **1** | Profilato 45x45L | 1 | **3 842 992 425 / L** | 2-37 |
| **2** | Cappellotto di copertura 45x45 ESD | 1 | **3 842 548 753** | 2-37 |
| **3** | Piastra di base 120x120 | 1 | **3 842 527 553** | 6-11 |
| **4** | Vite con testa a martello M8x30 | 2 | **3 842 528 721** | 3-6 |
| **5** | Dado a colletto M8 | 2 | **3 842 345 081** | 3-6 |
| **6** | Vite centrale S12x30-T50 | 1 | **3 842 530 236** | 3-43 |