

Scheda tecnica **Profilo paracolpi per spigoli tipo G: 26 mm**

I profili di segnalazione e protezione assorbono anche gli urti più violenti, prevenendo efficacemente lesioni e danni materiali. Ciò significa che si evitano efficacemente fermi dovuti a infortuni o elevati costi di riparazione. Grazie ai vistosi colori di segnalazione, le fonti di pericolo su spigoli, sporgenze e ostacoli vengono riconosciute tempestivamente

Corpo del profilo	Schiuma poliuretanica riciclabile
Superficie	Pellicola in PU solidale alla schiuma, colorata con stampa sul retro, quindi senza strato di colore esterno
Adesivo	Adesivo acrilico modificato, resistente alla luce e all'invecchiamento
Forza adesiva	21 N / 25 mm
Resistenza alla temperatura	Da -40 °C a 100 °C
Prove	Prova di reazione al fuoco secondo DIN EN 13501-1 / classe E REACH 1907/2006 (33) & (67) RoHS 2011/65/EU & 2015/863
Colori	Tratteggio giallo/nero di segnalazione secondo ASR A1.3, tratteggio rosso/bianco secondo ASR A1.3, nero, bianco
Lunghezza standard	1 m, 5 m (in sacchetto in PE), 50 m (in cartone)
Montaggio	Semplice incollaggio su superfici pulite e sgrassate
Peso	1 m - 0,38 kg 5 m - 1,99 kg 50 m - 19 kg
Durezza Shore	Shore A = 40

Con riserva di modifiche tecniche

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi. Sono possibili modifiche e integrazioni in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti esula dalla nostra sfera di controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di fornire materiale campione a scopo di prova

Nota importante:

Le indicazioni sulla natura o sull'idoneità all'uso di materiali o prodotti hanno esclusivamente scopo informativo e non costituiscono alcun obbligo contrattuale. Le indicazioni corrispondono unicamente all'esperienza dei produttori. Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia. Salvo errori di stampa, errori e modifiche.