

Scheda tecnica **LongLife - Fotoluminescente**

Descrizione del prodotto / Applicazione:

LongLife Fotoluminescente è un nastro autoadesivo per segnaletica orizzontale, resistente e durevole. È la segnaletica ideale in caso di oscurità o forte sviluppo di fumo. Il nastro ha una luminanza extra elevata di 200/25 mcd/m² secondo DIN 67510 (classe C) ed è indipendente dalla rete elettrica, esente da manutenzione e a prova di guasto.

- Adatto al transito di pedoni e transpallet
- Per pavimenti lisci in ambienti interni
- Adatto per massetti in calcestruzzo lisci, rivestimenti EP/PU/MMA e piastrelle

Ideale per:

- Segnalazione delle vie di fuga
- Segnalazione dei percorsi pedonali

Dati tecnici:

Temperatura ottimale di applicazione: $\geq 12\text{ °C}$

Campo di impiego: Adatto per uso industriale

Materiale: PET/PVC

Spessore: 0,6 mm

Luminanza: 200/25 mcd/m² secondo DIN 67510

Adesivo: Acrilato

Superficie: Lucida

Intervallo di temperatura: da 20 °C a +70 °C

Indicazioni per la posa: le superfici devono essere asciutte, pulite e prive di polvere, olio, grasso e solventi. Vernici o rivestimenti non aderenti devono essere rimossi o consolidati. Dopo l'applicazione, la segnaletica orizzontale LongLife deve essere sottoposta a pressione il prima possibile per aumentarne la durata. Evitare rotazioni e manovre sul nastro con carrelli di movimentazione o veicoli altrettanto pesanti: possono distruggere il nastro.

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi.



Sono possibili modifiche e integrazioni in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti è al di fuori della nostra sfera di influenza, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di mettere a disposizione materiale campione a scopo di prova.