

Scheda tecnica **WALL PROTECTION KIT tipo H+**

I profili di segnalazione e protezione assorbono anche gli urti più violenti, prevenendo efficacemente lesioni e danni materiali. Ciò significa che si evitano efficacemente fermi dovuti a infortuni o elevati costi di riparazione. Grazie ai vistosi colori di segnalazione, le fonti di pericolo su spigoli, sporgenze e ostacoli vengono riconosciute tempestivamente

Corpo del profilo	Schiuma poliuretanică riciclabile
Superficie	Pellicola in PU solidale alla schiuma, colorata con stampa sul retro, quindi senza strato di colore esterno
Resistenza alla temperatura	Da -40 °C a 100 °C
Prova al fuoco	Secondo DIN 4102 B2, secondo UL 94 HB/10mm
Scelta colori	Giallo/nero, rosso/bianco riflettente, fluorescente alla luce diurna
Lunghezza standard	0,5 m; 1 m
Montaggio	Il montaggio del Wall Protection Kit è garantito dal materiale di fissaggio in dotazione (viti e tasselli).
Peso	0,5 m – 0,80 kg 1 m - 1,76 kg
Durezza Shore	Shore A = 40

Garanzia e responsabilità:

Le nostre indicazioni e raccomandazioni si basano sullo stato attuale delle conoscenze. I valori riportati nelle nostre schede tecniche sono valori tipici o medi. Sono possibili modifiche e integrazioni in qualsiasi momento. Poiché l'impiego dei nostri prodotti esula dalla nostra sfera di controllo, non ci assumiamo alcuna responsabilità né garanzia. Siamo lieti di fornire materiale campione a scopo di prova

Nota importante:

Le indicazioni sulla natura o sull'idoneità all'uso di materiali o prodotti hanno esclusivamente scopo informativo e non costituiscono alcun obbligo contrattuale. Le indicazioni corrispondono unicamente all'esperienza dei produttori. Tutte le indicazioni sono fornite senza garanzia. Salvo errori di stampa, errori e modifiche.

