

Tehnični list **Trak ESD za talno označevanje**

Opis izdelka / Uporaba: Trak ESD za talno označevanje je profesionalna rešitev za trajne talne označbe v elektrostatično občutljivih območjih. Visokosijajni trak, laminiran s PET, zagotavlja odlično vidnost ob hkratni zanesljivi zaščiti ESD.

- Obojestranska zaščita ESD (lepilo in površina)
- Vizualna podpora z logotipom ESD

Idealno za:

- Projekti 5S
- Talno označevanje v območjih ESD

Tehnični podatki:

Lastnost	Talna označba ESD
Material	Vinil s PET laminatom
Debelina	0,14 mm ± 0,1
Površinska upornost	$< 1 \times 10^{10} \Omega$
Upornost proti zemlji	$< 1 \times 10^9 \Omega$
Lepilo	Akrilatno lepilo
Razpoložljive širine	50 mm, 75 mm, 100 mm
Standardna dolžina	33 m na kolut
Temperaturno območje	od -20°C do +70°C
Temperatura nanašanja	$\geq 12^\circ\text{C}$
Razpoložljive barve	6 barv
Površina	Visok sijaj (logotip ESD)

Navodila za vgradnjo: Površine morajo biti suhe, čiste ter brez prahu, olja, maščob in topil. Po namestitvi je treba oznako čim prej obremeniti s pritiskom, da se poveča obstojnost. Oznaka je primerna za gladka industrijska tla.

Garancija in odgovornost: Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za testiranje.