

Tehnični list **Fotoluminiscenčni informativni in reševalni znaki**

Opis izdelka / Uporaba:

Zagotavljanje varnega delovnega okolja z vizualnim označevanjem evakuacijskih poti ali nevarnih mest. Naknadno svetenje v temnem okolju.

- Primerno za notranje in pred vremenskimi vplivi zaščitene zunanje prostore
- Odporno proti obrabi
- Možnost lepljenja ali privijanja

Idealno za:

- Označevanje nevarnih območij
- Označevanje v skladu z veljavnim ASR A1.3

Tehnični podatki:

Področje uporabe: primerno za industrijsko uporabo

Material: folija ali plastika

Debelina: 0,7 mm - 1,7 mm

Svetlost: 200/25 mcd/m² (10 min/60 min) po DIN 67510 (razred C)

Montaža: privijanje, lepljenje z lepilom iz PE-pene

Temperaturno območje: od -20 °C do +70 °C

Navodila za vgradnjo: pri montaži z lepilnim trakom iz PE-PENE upoštevajte temperaturo vgradnje od +21 °C do +38 °C. Za optimalno oprijemljivost mora biti podlaga brez ločilnih sredstev, kot so maščobe, olja, tenzidi, umazanija in prah. Lepite brez napetosti in skrbno pritisnite; močnejši pritisk poveča oprijem. Skladiščiti na suhem in zaščiteno pred UV-svetlobo pri temperaturi od +5 °C do +25 °C.

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za testiranje.