

02/08/2018

VARNOSTNI LIST

LG-VERSIEGELUNG

V skladu z Uredbo (ES) št. 1907/2006, Priloga II, kakor je bila spremenjena z Uredbo (EU) št. 453/2010.

ODDELEK 1: Identifikacija snovi/zmesi in družbe/podjetja

1.1. Identifikator izdelka

Ime izdelka Tesnilo za robove LongLife
Številka izdelka LG-VERSIEGELUNG

1.2. Pomembne identificirane uporabe snovi ali zmesi in odsvetovane uporabe

Identificirane uporabe Lepilo

Odsvetovane uporabe Posebne odsvetovane uporabe niso bile identificirane.

1.3. Podrobnosti o dobavitelju varnostnega lista

Dobavitelj ORGATEX GmbH & Co. KG
Albert-Einstein-Straße 19
D-40627 Langenfeld
Tel.: +49(0)2173 1064-00
Faks: +49(0)2173 1064-50
E-pošta: info@orgatex.de

1.4. Telefonska številka za nujne primere

Telefon za nujne primere +49(0)2173 1064-00 (NI NA VOLJO 24 UR)

ODDELEK 2: Določitev nevarnosti

2.1. Razvrstitev snovi ali zmesi

Razvrstitev (ES 1272/2008)
Fizikalne nevarnosti Flam. Liq. 2 - H225

02/08/2018

Nevarnosti za zdravje Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336**Nevarnosti za okolje** Ni razvrščeno

Fizikalno-kemijske Izdelek je lahko vnetljiv. Hlapi lahko z zrakom tvorijo eksplozivne zmesi. Hlapi so težji od zraka, lahko se širijo pri tleh in se nabirajo na dnu posod. Hlape lahko vžge iskra, vroča površina ali žerjavica.

2.2. Elementi etikete

Piktogram



Opozorilna beseda Pozor

Stavki o nevarnosti

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.
H319 Povzroča hudo draženje oči.
H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Previdnostni stavki

P210 Hraniti ločeno od vročine, vročih površin, isker, odprtega ognja in drugih virov vžiga. Kajenje prepovedano.
P260 Ne vdihavati hlapov.
P271 Uporabljati samo na prostem ali v dobro prezračenem prostoru.

P280 Nositi zaščitne rokavice/zaščitno obleko/zaščito za oči/zaščito obraza.
P305+P351+P338 PRI STIKU Z OČMI: Previdno izpirati z vodo nekaj minut. Odstraniti kontaktne leče, če jih ima ponesrečenec in če to lahko stori brez težav. Nadaljevati izpiranje.
P501 Odstraniti vsebino/posodo v skladu z nacionalnimi predpisi.

Vsebuje

BUTANON, ACETON, ETILACETAT

2.3. Druge nevarnosti

Ta izdelek ne vsebuje snovi, razvrščenih kot PBT ali vPvB.

ODDELEK 3: Sestava/podatki o sestavinah

3.2. Zmesi

BUTANON 32,5 % Številka CAS: 78-93-3	Številka ES: 201-159-0	Registrska številka REACH: 01-2119457290-43-0000
Razvrstitev Flam. Liq. 2 - H225 Acute Tox. 4 - H302 Acute Tox. 4 - H312 Acute Tox. 4 - H332 STOT SE 3 - H336		
ACETON 27,0 % Številka CAS: 67-64-1	Številka ES: 200-662-2	Registrska številka REACH: 01-2119471330-49-0000
Razvrstitev Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336		
ETILACETAT 22,5 % Številka CAS: 141-78-6	Številka ES: 205-500-4	Registrska številka REACH: 01-2119475103-46-0017
Razvrstitev Flam. Liq. 2 - H225 Eye Irrit. 2 - H319 STOT SE 3 - H336		

Celotno besedilo vseh stavkov R in stavkov o nevarnosti je navedeno v oddelku 16.

ODDELEK 4: Ukrepi za prvo pomoč

4.1. Opis ukrepov za prvo pomoč

Splošne informacije Če težave ne prenehajo, poiskati zdravniško pomoč.

02/08/2018

Vdihavanje Prizadeto osebo odstraniti od vira kontaminacije. Prenesti jo na svež zrak in jo namestiti v položaj, ki olajša dihanje.

Zaužitje Usta temeljito izprati z vodo. Poiskati zdravniško pomoč.

Stik s kožo Takoj sleči kontaminirana oblačila in kožo umiti z vodo in milom.

Stik z očmi Takoj izpirati z obilo vode. Odstraniti morebitne kontaktne leče in široko razpreti veke. Izpiranje nadaljevati vsaj 15 minut. Takoj poiskati zdravniško pomoč.

4.2. Najpomembnejši simptomi in učinki, akutni in zapozneli

Splošne informacije Resnost opisanih simptomov je odvisna od koncentracije in trajanja izpostavljenosti.

Vdihavanje Hlapi lahko povzročijo glavobol, utrujenost, omotico in slabost.

Zaužitje Pri zaužitju lahko povzroči težave. Lahko povzroči bolečine v želodcu ali bruhanje.

Stik s kožo Dolgotrajen stik s kožo lahko povzroči pordelost in draženje.

Stik z očmi Lahko povzroči začasno draženje oči.

4.3. Navedba kakršne koli takojšnje zdravniške pomoči in posebne obravnave

Napotki za zdravnika Ni posebnih priporočil. V primeru dvoma takoj poiskati zdravniško pomoč.

ODDELEK 5: Protipožarni ukrepi

5.1. Sredstva za gašenje

Primerna sredstva za gašenje Uporabiti sredstva za gašenje, primerna za okoliški požar. Gasiti z alkoholno obstojno peno, ogljikovim dioksidom ali suhim prahom.

Neprimerna sredstva za gašenje Za gašenje ne uporabljati vodnega curka, ker se požar tako razširi.

5.2. Posebne nevarnosti v zvezi s snovjo ali zmesjo

Posebne nevarnosti Izdelek je vnetljiv. Pri segrevanju lahko nastanejo vnetljivi hlapi. Če koncentracija v zraku preseže 10 mg/m³, je treba uporabljati opremo za zaščito pred prahom. Izdelek je lahko vnetljiv.

02/08/2018

Nevarni produkti zgorevanja Pri uporabi in skladiščenju v skladu z navodili ne razpada.

5.3. Nasvet za gasilce

Zaščitni ukrepi med gašenjem požara

Preprečiti, da bi odtekajoča voda prišla v kanalizacijo in vodotoke. Ne vdihavati plinov ali hlapov, ki nastanejo pri požaru. Stati na privetrni strani, da se ne vdihava dima.

Posebna zaščitna oprema za gasilce

Nositi kemijsko zaščitno obleko.

ODDELEK 6: Ukrepi ob nenamernih izpustih

6.1. Osebni varnostni ukrepi, zaščitna oprema in postopki v sili

Osebni varnostni ukrepi Nositi zaščitno obleko, kot je opisano v oddelku 8 tega varnostnega lista.

6.2. Okoljevarstveni ukrepi

Okoljevarstveni ukrepi Razlitja ali nenadzorovane izpuste v vodotoke je treba nemudoma prijaviti okoljski agenciji ali drugemu pristojnemu nadzornemu organu. Preprečiti vstop v kanalizacijo, vodotoke ali tla.

6.3. Metode in materiali za zadrževanje in čiščenje

Metode čiščenja Odstraniti vse vire vžiga. V bližini razlitega materiala ne kaditi in preprečiti iskre, plamen ali druge vire vžiga. Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Vpiti z vermikulitom, suhim peskom ali zemljo in zbrati v posode.

6.4. Sklizevanje na druge oddelke

Sklizevanje na druge oddelke Nositi zaščitno obleko, kot je opisano v oddelku 8 tega varnostnega lista. Za odstranjevanje glej oddelek 13.

ODDELEK 7: Ravnanje in skladiščenje

7.1. Varnostni ukrepi za varno ravnanje

Varnostni ukrepi za varno ravnanje Hraniti ločeno od vročine, isker in odprtega ognja. Preprečiti nabiranje statične elektrike in nastajanje isker. Uvesti je treba

02/08/2018

dobre postopke osebne higiene. Pred odhodom z delovnega mesta umiti roke in druge kontaminirane dele telesa z vodo in milom.

7.2. Pogoji za varno skladiščenje, vključno z nezdružljivostjo

Varnostni ukrepi pri skladiščenju Hraniti ločeno od vročine, isker in odprtega ognja. Hraniti v tesno zaprti posodi. Hraniti samo v originalni posodi.

Skladiščni razred Skladiščenje vnetljivih tekočin.

7.3. Posebne končne uporabe

Posebne končne uporabe Identificirane uporabe tega izdelka so navedene v oddelku 1.2.

ODDELEK 8: Nadzor izpostavljenosti/osebna zaščita

8.1. Parametri nadzora

Mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti

BUTANON

Mejna vrednost dolgotrajne izpostavljenosti (8-urni TWA): AGW 200 ppm (Sk) 600 mg/m³ (Sk)

Mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti (15 minut): AGW 300 ppm (Sk) 899 mg/m³ (Sk)

ACETON

Mejna vrednost dolgotrajne izpostavljenosti (8-urni TWA): AGW 500 ppm 1210 mg/m³

Mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti (15 minut): AGW 1500 ppm 3620 mg/m³

ETILACETAT

Mejna vrednost dolgotrajne izpostavljenosti (8-urni TWA): AGW 200 ppm

Mejna vrednost kratkotrajne izpostavljenosti (15 minut): AGW 400 ppm

AGW = mejna vrednost poklicne izpostavljenosti

Opombe k sestavinam AGW = mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti

BUTANON (CAS: 78-93-3)

Biološke mejne vrednosti Kratkotrajna vrednost: 300 ppm Dolgotrajna vrednost: 200 ppm

DNEL

Potrošniki - oralno; dolgotrajni sistemski učinki: 31 mg/kg tt/dan

Potrošniki - dermalno; dolgotrajni

02/08/2018

sistemski učinki: 412 mg/kg tt/dan Delavci - dermalno; dolgotrajni
sistemski učinki: 1161 mg/kg tt/dan Potrošniki - vdihavanje; dolgotrajni
sistemski učinki: 106 mg/m³ Delavci - vdihavanje; dolgotrajni sistemski
učinki: 600 mg/m³

PNEC

Sladka voda; 55,8 mg/l

- Sediment (sladka voda); 284,7 mg/kg
- Občasni izpust; 55,8 mg/l
- Sediment (morska voda); 284,7 mg/kg
- Morska voda; 55,8 mg/l
- STP; 709 mg/l
- Tla; 22,5 mg/kg

ACETON (CAS: 67-64-1)

Opombe k sestavinam AGW = mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti

DNEL

Delavci - vdihavanje; kratkotrajni sistemski učinki: 1468 mg/m³ Delavci -
vdihavanje; kratkotrajni lokalni učinki: 1468 mg/m³ Potrošniki -
vdihavanje; kratkotrajni sistemski učinki: 734 mg/m³ Potrošniki -
vdihavanje; kratkotrajni lokalni učinki: 374 mg/m³ Delavci - vdihavanje;
dolgotrajni lokalni učinki: 734 mg/m³ Delavci - dermalno; dolgotrajni
sistemski učinki: 63 mg/kg tt/dan Delavci - vdihavanje; dolgotrajni
sistemski učinki: 734 mg/m³ Potrošniki - dermalno; dolgotrajni sistemski
učinki: 37 mg/kg tt/dan Potrošniki - vdihavanje; dolgotrajni sistemski
učinki: 367 mg/m³ Potrošniki - oralno; dolgotrajni sistemski učinki: 4,5 mg/
kg tt/dan Potrošniki - vdihavanje; dolgotrajni lokalni učinki: 367 mg/m³

PNEC

Sladka voda; 0,26 mg/l

- Morska voda; 0,026 mg/l
- Občasni izpust; 1,65 mg/l
- Sediment (sladka voda); 1,25 mg/kg
- Sediment (morska voda); 0,125 mg/kg
- Tla; 0,24 mg/kg
- STP; 650 mg/l

8.2. Nadzor izpostavljenosti

Zaščitna oprema



Ustrezen tehnični nadzor Zagotoviti ustrezno prezračevanje. Preprečiti vdihavanje hlapov. Upoštevati vse mejne vrednosti poklicne izpostavljenosti za izdelek ali sestavine. Ker izdelek vsebuje sestavine z mejnimi vrednostmi izpostavljenosti, je treba, če pri uporabi nastajajo prah, dim, plini, hlapi ali meglice, uporabiti zaprte procesne sisteme, lokalno odsesavanje ali druge tehnične ukrepe, da izpostavljenost delavcev ostane pod zakonskimi ali priporočenimi mejnimi vrednostmi. Izdelka ni dovoljeno uporabljati pri slabem prezračevanju.

Zaščita oči/obraza Nositi je treba naslednjo zaščito: zaščitna očala proti brizgom kemikalij.

Zaščita rok Če ocena tveganja pokaže, da je možen stik s kožo, je treba nositi kemično odporne, neprepustne rokavice, ki ustrezajo priznanemu standardu. Priporočajo se rokavice iz naslednjega materiala: nitrilni kavčuk. Upoštevati je treba, da lahko tekočina prodre v rokavice. Priporočljiva je pogosta menjava rokavic.

Druga zaščita kože in telesa Nositi ustrezna oblačila, da se prepreči vsak stik s tekočino ter ponavljajoč se ali dolgotrajen stik s hlapi. Ob stiku nositi predpasnik ali zaščitno obleko.

Higienski ukrepi Uporabiti tehnične naprave za zmanjšanje onesnaženosti zraka na dovoljeno raven izpostavljenosti. Zagotoviti postajo za izpiranje oči. Kontaminirana oblačila pred ponovno uporabo oprati. Po rokovanju umiti roke. V neposrednem delovnem območju je prepovedano jesti, piti in kaditi.

Zaščita dihal V utesnjenih ali slabo prezračevanih prostorih je treba nositi dihalni aparat z dovodom zraka. Nositi zaščitno masko z naslednjim filtrom: ABEK2 - P3.

Nadzor izpostavljenosti okolja Emisije iz prezračevalnih naprav ali procesne opreme je treba preveriti glede skladnosti s predpisi o varstvu okolja. V nekaterih primerih so za zmanjšanje emisij na sprejemljivo raven potrebni pralniki dimnih plinov, filtri ali tehnične spremembe procesne opreme.

ODDELEK 9: Fizikalne in kemijske lastnosti**9.1. Podatki o osnovnih fizikalnih in kemijskih lastnostih**

Videz Obarvana tekočina.

Barva Različne barve.

Vonj Po acetonu.

Mejna vrednost vonja Ni na voljo.

pH (ocenjena vrednost) pH (koncentrirana raztopina): 7-8

Tališče Ni na voljo.

Začetno vrelišče in območje vrelišča 56°C pri 20

Plamenišče Ocenjena vrednost. -18°C CC (zaprta posoda)

Hitrost izparevanja Ni določena.

Faktor izparevanja Ni na voljo.

Vnetljivost (trdno, plinasto) Ni na voljo.

Zgornja/spodnja meja vnetljivosti ali eksplozivnosti Ocenjena vrednost. : 1,8%-13%

Druga vnetljivost Ni na voljo.

Parni tlak Ni na voljo.

Parna gostota Ni na voljo.

Relativna gostota 0,86 @ 20°C

Nasipna gostota Ni na voljo.

Topnost Netopno v vodi.

Porazdelitveni koeficient Ni na voljo.

Temperatura samovžiga Ocenjena vrednost. 515°C

Temperatura razpadanja Ni na voljo.

Viskoznost Kinematična viskoznost > 20,5 mm²/s.

02/08/2018

Eksplzivne lastnosti Ni na voljo.

Eksplzivno pod vplivom plamena Ne velja za eksplzivno.

Oksidativne lastnosti Ni na voljo.

Opombe Navedene informacije veljajo za dobavljeni izdelek.

9.2. Drugi podatki

Drugi podatki Podatki niso potrebni.

Lomni količnik Ni na voljo.

Velikost delcev Ni na voljo.

Molekulska masa Ni na voljo.

Hlapnost Ni na voljo.

Koncentracija nasičenja Ni na voljo.

Kritična temperatura Ni na voljo.

Hlapne organske spojine Ta izdelek vsebuje največ 700 g/l HOS.

ODDELEK 10: Obstočnost in reaktivnost

10.1. Reaktivnost

Reaktivnost Za ta izdelek ni znanih nevarnosti reaktivnosti.

10.2. Kemijska stabilnost

Stabilnost Ni posebnih pomislekov glede stabilnosti. Stabilno pri običajnih temperaturah okolice in pri predvideni uporabi.

10.3. Možnost poteka nevarnih reakcij

Možnost poteka nevarnih reakcij Se ne uporablja. Ni relevantno.

10.4. Pogoji, ki se jim je treba izogniti

Pogoji, ki se jim je treba izogniti Izogibajte se vročini, plamenom in drugim virom vžiga.

02/08/2018

10.5. Nezdružljivi materiali

Materiali, ki se jim je treba izogibati Močni oksidanti. Močne kisline. Močne alkalije.

10.6. Nevarni produkti razgradnje

Nevarni produkti razgradnje Pri predvideni uporabi in skladiščenju se ne razgrajuje. Pri termičnem razkroju ali gorenju se lahko sproščajo ogljikovi oksidi in drugi strupeni plini ali hlapi. Ogljikovi oksidi. Dušikovi oksidi.

ODDELEK 11: Toksikološki podatki**11.1. Podatki o toksikoloških učinkih**

Toksikološki učinki. Podatki niso na voljo. Ni dokazov, da bi izdelek lahko povzročil raka.

Akutna strupenost – oralno

ATE oralno (mg/kg) 6.153,85

Akutna strupenost - dermalno

ATE dermalno (mg/kg) 6.153,85

Akutna strupenost - vdihavanje

ATE pri vdihavanju (hlapi mg/l) 61,54

Resne okvare oči/draženje oči

Resne okvare oči/draženje oči Domneva se draženje oči.

Preobčutljivost dihal

Preobčutljivost dihal Ni določena.

Preobčutljivost kože

Preobčutljivost kože Ni določena.

Rakotvornost

Rakotvornost Ni podatkov.

Ciljni organ za

Rakotvornost Ni relevantno.

Strupenost za razmnoževanje

Strupenost za razmnoževanje - plodnost Ni na voljo.

02/08/2018

Strupenost za razmnoževanje - razvoj Ta snov ne kaže znakov strupenosti za razmnoževanje.

Nevarnost pri vdihavanju

Nevarnost pri vdihavanju Glede na kemijsko strukturo nevarnost pri vdihavanju ni pričakovana.

Splošne informacije Posebne nevarnosti za zdravje niso znane.

Vdihavanje Hlapi tega izdelka so lahko nevarni pri vdihavanju.

Zaužitje Lahko je zdravju škodljivo pri zaužitju.

Stik s kožo Lahko je zdravju škodljivo v stiku s kožo.

Stik z očmi Lahko povzroči zamegljen vid in hude poškodbe oči.

Toksikološki podatki o sestavinah.

BUTANON

Akutna strupenost - oralno

Akutna oralna strupenost (LD₅₀ mg/kg)

2.000

Vrsta Podgana

Akutna strupenost - dermalno

Akutna dermalna strupenost (LD₅₀ mg/kg)

2.000

Vrsta Kunec

Akutna strupenost - vdihavanje

Akutna strupenost pri vdihavanju

(LC₅₀ hlapi mg/l)

20,0

Vrsta Podgana

ODDELEK 12: Ekološki podatki

12.1. Strupenost

Strupenost Ni pričakovati, da bi izdelek zaradi svoje fizikalne narave predstavljal nevarnost.

Ekološki podatki o sestavinah

Akutna strupenost – ribe LC₅₀, EC₅₀, IC₅₀, : 100 mg/l, alge

Akutna strupenost - vodne rastline LC₅₀, EC₅₀, IC₅₀, : 100 mg/l, ribe

12.2. Obstočnost in razgradljivost**12.3. Zmožnost kopičenja v organizmih**

Porazdelitveni koeficient Ni na voljo.

12.4. Mobilnost v tleh

Mobilnost Izdelek vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki zlahka izhlapevajo z vseh površin.

Ekološki podatki o sestavinah.**BUTANON**

Mobilnost Izdelek vsebuje hlapne organske spojine (HOS), ki zlahka izhlapevajo z vseh površin.

12.5. Rezultati ocene PBT in vPvB**Rezultati ocene PBT in vPvB**

Ta izdelek ne vsebuje snovi, razvrščenih kot PBT ali vPvB.

Ekološki podatki o sestavinah.**BUTANON****Rezultati PBT in vPvB**

Ocena Ta izdelek ne vsebuje snovi, razvrščenih kot PBT ali vPvB.

12.6. Drugi škodljivi učinki

Drugi škodljivi učinki Niso znani.

Ekološki podatki o sestavinah.**BUTANON**

Drugi škodljivi učinki Niso znani.

ODDELEK 13: Odstranjevanje**13.1. Metode ravnanja z odpadki**

02/08/2018

Splošne informacije Z odpadki je treba ravnati kot z nadzorovanimi odpadki. Odpadke odstranite na pooblaščenem odlagališču v skladu z zahtevami lokalnega organa za ravnanje z odpadki.

Metode odstranjevanja Odpadke odstranite na pooblaščenem odlagališču v skladu z zahtevami lokalnega organa za ravnanje z odpadki.

ODDELEK 14: Podatki o prevozu**14.1. Številka ZN****Št. ZN (ADR/RID)** 1133**Št. ZN (IMDG)** 1133**Št. ZN (ICAO)** 1133**Št. ZN (ADN)** 1133**14.2. Pravilno odpremno ime ZN****Pravilno odpremno ime (ADR/RID)**

LEPILA

Pravilno odpremno ime (IMDG)

LEPILA

Pravilno odpremno ime (ICAO) LEPILA**Pravilno odpremno ime (ADN)** LEPILA**14.3. Razred(i) nevarnosti prevoza****Razred ADR/RID** 3**Razvrstitvena koda ADR/RID** F1**Nalepka ADR/RID** 3**Razred IMDG** 3**Razred/podrazred ICAO** 3**Razred ADN** 3**Nalepke za prevoz**

02/08/2018

14.4. Skupina embalaže**Skupina embalaže ADR/RID II****Skupina embalaže IMDG II****Skupina embalaže ADN II****Skupina embalaže ICAO II****14.5. Nevarnosti za okolje****Okolju nevarna snov/onesnaževalec morja Ne.****14.6. Posebni previdnostni ukrepi za uporabnika****EmS FE, SD****Prevozna kategorija ADR 2****Identifikacijska številka nevarnosti (ADR/RID) 33****Omejitvena koda za predore (D/E)****14.7. Prevoz v razsutem stanju v skladu s Prilogo II h konvenciji MARPOL in kodeksom IBC****ODDELEK 15: Zakonsko predpisani podatki****15.1. Predpisi o varnosti, zdravju in okolju/posebna zakonodaja za snov ali zmes**

Nacionalni predpisi Zakon o zdravju in varnosti pri delu itd. iz leta 1974 (s spremembami). Uredba o nadzoru snovi, nevarnih za zdravje, 2002 (SI 2002 št. 2677) (s spremembami). Uredba o kemikalijah (informacije o nevarnostih in pakiranje za dobavo) 2009 (SI 2009 št. 716). Uredba o nadzoru snovi, nevarnih za zdravje, 2002 (s spremembami).

Zakonodaja EU

Uredba (ES) št. 1907/2006 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 18. decembra 2006 o registraciji, evalvaciji, avtorizaciji in omejevanju kemikalij (REACH) (s spremembami).

Uredba Komisije (EU) št. 453/2010 z dne 20. maja 2010.

Uredba (ES) št. 1272/2008 Evropskega parlamenta in Sveta z dne 16. decembra 2008 o razvrščanju, označevanju in pakiranju snovi ter zmesi (s spremembami).

02/08/2018

15.2. Ocena kemijske varnosti

Ocena kemijske varnosti ni bila izvedena.

ODDELEK 16: Drugi podatki

Izdal Compliance

Datum spremembe 02.08.2019

Revizija 20

Nadomešča različico z dne 01.06.2017

Celotno besedilo stavkov o nevarnosti

H225 Lahko vnetljiva tekočina in hlapi.

H302 Zdravju škodljivo pri zaužitju.

H312 Zdravju škodljivo v stiku s kožo.

H319 Povzroča hudo draženje oči.

H332 Zdravju škodljivo pri vdihavanju.

H336 Lahko povzroči zaspanost ali omotico.

Skladiščiti pri 5°C – 25°C

Te informacije se nanašajo samo na navedeni specifični material in morda ne veljajo za ta material, kadar se uporablja v kombinaciji z drugimi materiali ali v kakršnem koli postopku. Te informacije so po našem najboljšem vedenju in prepričanju na navedeni datum pravilne in zanesljive. Vendar ne dajemo nobenega jamstva, garancije ali zagotovila glede njihove pravilnosti, zanesljivosti ali popolnosti. Uporabnik je odgovoren, da se prepriča o primernosti teh informacij za svojo posebno uporabo.