

Tehnični list **LongLife Grip** **Trak v roli**

Opis izdelka / Uporaba:

Obrabno odporna, protizdrsna PU (poliuretanska) površina v kombinaciji z močno lepljivim sintetičnim kavčukom.

- Za gladka in strukturirana tla v notranjih prostorih
- Primeren za pešce in ročne viličarje
- Za gladek betonski estrih, EP/PU/MMA premaze, ploščice, betonske tlakovce, asfalt

Idealno za:

- Označevanje voznih poti in pešpoti
- Označevanje nevarnih območij
- Izvajanje projektov 5S

Tehnični podatki:

Optimalna temperatura lepljenja: $\geq 20\text{ °C}$

Področje uporabe: Primerno za industrijsko uporabo

Material: Poliuretan

Debelina: $1,6 \pm 0,1\text{ mm}$ (brez podloge)

Podloga: Silikonski papir

Površina: Retrorefleksna

Lepilo: Sintetični kavčuk

Lastnosti lepljenja: Trajno, izjemno močno

Temperaturno območje: od -20 °C do $+70\text{ °C}$

Razred protizdrsnosti: R11 po DIN EN 16165

Navodila za vgradnjo: Površine morajo biti suhe, čiste ter brez prahu, olja, maščob in topil. Odstopajoče premaze ali prevleke je treba odstraniti ali utrditi. Po namestitvi je treba talno označbo LongLife čim prej obremeniti s pritiskom, da se poveča njena obstojnost. Za zunanjo uporabo priporočamo temeljni premaz Long Life Primer. Čez trak je mogoče voziti z viličarji. Obračanju in manevriranju na traku z viličarji ali podobno težkimi vozili se je treba izogibati, saj lahko trak uniči.

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za testiranje.