

Tehnični list **LongLife Heavy Duty** **Trak v roli**

Opis izdelka / Uporaba:

Obrabno odporna površina iz trdega PVC v kombinaciji z močno lepljivim modificiranim akrilatom.

- Za gladka in strukturirana tla v notranjih prostorih
- Za gladek betonski estrih, EP/PU/MMA premaze, ploščice
- Primeren za promet pešcev, ročnih viličarjev in viličarjev

Idealno za:

- Uporabo v notranjih prostorih
- Označevanje vozni poti in pešpoti
- Območja z gostim prometom
- Izvajanje ukrepov 5S

Tehnični podatki:

Optimalna temperatura lepljenja: 18–25 °C

Področje uporabe: Primerno za industrijsko uporabo

Material: Trdi PVC

Debelina: 1,3 mm (brez podloge)

Podloga: Silikonski papir

Površina: Rahlo sijoča

Lepilo: Modificiran akrilat

Lastnosti lepljenja: Trajno, izjemno močno

Temperaturno območje: od -20 °C do +70 °C

Navodila za vgradnjo: Površine morajo biti suhe, čiste ter brez prahu, olja, maščob in topil. Odstopajoče premaze ali prevleke je treba odstraniti ali utrditi. Po namestitvi je treba talno označbo LongLife čim prej obremeniti s pritiskom, da se poveča njena obstojnost. Za zunanjo uporabo priporočamo temeljni premaz Long Life Primer. Čez trak je mogoče voziti z viličarji. Obračanju in manevriranju na traku z viličarji ali podobno težkimi vozili se je treba izogibati, saj lahko trak uniči.



Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za testiranje.