



Tehnični list **LongLife Low Duty**

Trak v roli

Opis izdelka / Uporaba:

Trak iz mehkega PVC s tlačno občutljivim kavčukovim lepilom. Združuje dobro mehansko trdnost, enostavno prečno trganje in odpornost proti obrabi z odlično prilagodljivostjo podlagi.

- Za gladka tla v notranjih prostorih
- Primeren za pešce
- Za gladek betonski estrih, EP/PU/MMA premaze in ploščice

Idealno za:

- Uporabo v notranjih prostorih
- Začasno označevanje, npr. pilotnih območij
- Začasno označevanje nevarnih območij
- Izvajanje projektov 5S

Tehnični podatki:

Optimalna temperatura lepljenja: $\geq 12\text{ °C}$

Področje uporabe: Za industrijsko uporabo, začasno označevanje

Material: Mehki PVC

Debelina: 0,16 mm

Površina: Mat

Lepilo: Kavčukovo lepilo

Lastnosti lepljenja: Trden oprijem

Temperaturno območje: od -20 °C do $+120\text{ °C}$

Natezna trdnost (CEI EN 60454): $\geq 25\text{ N/cm}$

Navodila za vgradnjo: Površine morajo biti suhe, čiste ter brez prahu, olja, maščob in topil. Odstopajoče premaze ali prevleke je treba odstraniti ali utrditi. Po namestitvi je treba talno označbo LongLife čim prej obremeniti s pritiskom, da se poveča njena obstojnost. Obračanju in manevriranju na traku z viličarji ali podobno težkimi vozili se je treba izogibati, saj lahko trak uniči.



Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za testiranje.