

Tehnični list **LongLife Rough Ground**

Trak v roli

Opis izdelka / Uporaba:

Trak je sestavljen iz gladke, s tkanino ojačane PU površine in ima izjemno trajno lepilo iz sintetičnega kavčuka. Primeren je za uporabo v notranjih prostorih, zaradi debelega sloja lepila pa je zasnovan tudi za hrapave/neravne podlage.

Idealno za označevanje:

- hrapavih podlag
- voznih poti in pešpoti
- delovnih območij
- nevarnih mest
- odlagalnih površin

Tehnični podatki:

Optimalna temperatura lepljenja: $\geq 20\text{ °C}$

Področje uporabe: Primerno za industrijsko uporabo

Material: Poliuretan (ojačan s tkanino)

Debelina: 1,1 mm

Površina: Gladka, rahlo sijoča

Lepilo: Sintetični kavčuk

Temperaturno območje: od -20 °C do $+70\text{ °C}$

Navodila za vgradnjo: Površine morajo biti suhe, čiste ter brez prahu, olja, maščob in topil. Odstopajoče premaze ali prevleke je treba odstraniti ali utrditi. Po namestitvi je treba talno označbo LongLife čim prej obremeniti s pritiskom, da se poveča njena obstojnost. Za zunanjo uporabo priporočamo temeljni premaz Long Life Primer. Čez trak je mogoče voziti z viličarji. Obračanju in manevriranju na traku z viličarji ali podobno težkimi vozili se je treba izogibati, saj lahko trak uniči.

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za testiranje.