

Tehnični list **LongLife trak**

Opis izdelka / Uporaba:

Trak iz PVC folije v kombinaciji s posebnim lepilom na akrilatni osnovi (modificiranim).

Primeren za gladka tla v notranjih prostorih

- Enostavna namestitev iz podajalnika (trak v roli)
- Odpornost na promet viličarjev
- Visoka odpornost proti obrabi
- Odlična oprijemljivost na skoraj vseh podlagah
- Odpornost proti mehčalom
- Odpornost na čistilne stroje

Idealno za:

- Označevanje odlagalnih mest
- Označevanje vozniških poti in pešpoti
- Označevanje nevarnih območij
- Izvajanje projektov 5S

Tehnični podatki:

Optimalna temperatura lepljenja: od 18 do 25 °C

Področje uporabe: Primerno za industrijsko uporabo

Material: PVC folija

Debelina: 0,48 mm

Površina: Mat

Lepilo: Modificiran akrilat

Lastnosti lepljenja: Močan oprijem

Temperaturno območje: od -20 °C do +70 °C

Navodila za vgradnjo: Površine morajo biti suhe, čiste ter brez prahu, olja, maščob in topil. Odstopajoče premaze ali prevleke je treba odstraniti ali utrditi. Po namestitvi je treba talno označbo LongLife čim prej obremeniti s pritiskom, da se poveča njena obstojnost. Za zunanjo uporabo priporočamo temeljni premaz Long Life Primer. Čez trak je mogoče voziti z viličarji. Obračanju in manevriranju na traku z viličarji ali podobno težkimi vozili se je treba izogibati, saj lahko trak uniči.

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za testiranje.