

Tehnični list **LongLife prozorna okenca**

Opis izdelka / Uporaba:

Označevanje skladiščnih in paletnih mest z vizualno barvno podporo. Dokument ščiti z lepljenjem na vseh 4 straneh. Robusten PVC za dolgotrajno uporabo v industrijskih okoljih.

- Primerno za notranje prostore
- Odporno proti obrabi
- Odlična oprijemljivost na gladkih podlagah
- Odpornost na čistilne stroje

Idealno za:

- Označevanje odlagalnih mest
- Izvajanje projektov 5S

Tehnični podatki:

Področje uporabe: Primerno za industrijsko uporabo

Material: PVC

Lepilo: Modificiran akrilat

Površina: Strukturirana

Debelina: 0,7 mm

Temperaturno območje: od 0 °C do +70 °C

Temperatura lepljenja: 18–25 °C

Navodila za vgradnjo: Površine morajo biti suhe, čiste ter brez prahu, olja, maščob in topil. Odstopajoče premaze ali prevleke je treba odstraniti ali utrditi. Po namestitvi je treba talno označbo LongLife čim prej obremeniti s pritiskom, da se poveča njena obstojnost. Čez okence je mogoče voziti z viličarji. Obračanju in manevriranju na okencu z viličarji ali podobno težkimi vozili se je treba izogibati, saj ga lahko uniči.

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti.



Spremembe in dopolnitve so mogoče kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za preizkuse.