

Tehnični list **Long Life tkaninski lepilni trak** **Trak v roli**

Opis izdelka / Uporaba:

Trak je izdelan iz tkanine s PE prevleko in ima lepilo iz naravnega kavčuka. Primeren je za številne načine uporabe.

- Za gladke in strukturirane površine
- Ni namenjen talnemu označevanju

Idealno za:

- Povezovanje ali spajanje
- Označevanje
- Pritrjevanje
- Popravljanje ali tesnjenje

Tehnični podatki:

Optimalna temperatura lepljenja: od 5 °C do 35 °C

Področje uporabe: Primerno za industrijsko uporabo

Material: Tkanina s PE prevleko

Debelina: 0,3 mm (brez podloge)

Površina: Sijoča

Lepilo: Naravni kavčuk

Temperaturno območje: od 5 °C do 35 °C

Navodila za vgradnjo: Površine morajo biti suhe, čiste ter brez prahu, olja, maščob in topil. Odstopajoče premaze ali prevleke je treba odstraniti ali utrditi. Po namestitvi je treba trak čim prej obremeniti s pritiskom.

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za testiranje.