

Tehnični list **FlexGrip**

Opis izdelka / Uporaba:

Fleksibilen trak iz aluminijastega nosilnega materiala v kombinaciji s posebnim lepilom na akrilni osnovi. Primeren za strukturirana tla v notranjih in vremensko zaščitениh zunanjih prostorih. Protizdrsni trak z zrnca aluminijevega oksida, ki so z akrilno smolo trdno vezana na nosilni material iz PVC.

Idealno za

- Označevanje stopnic, klančin, strojev, vozil in drugega
- Označevanje območij z gostim prometom
- Označevanje nevarnih območij
- Strukturirane površine ali rebraste pločevine

Tehnični podatki

- Optimalna temperatura nanašanja: $\geq 12^{\circ}\text{C}$
- Področje uporabe: primerno za industrijsko uporabo
- Material: aluminijasta folija
- Debelina: 0,78 mm
- Razred protizdrsnosti: R13 po DIN EN 16165
- Lepilo: akrilat
- Nosilni material: zrnca aluminijevega oksida
- Temperaturno območje: od -23°C do $+65^{\circ}\text{C}$

Navodila za vgradnjo:

Površine morajo biti suhe, čiste ter brez prahu, olja, maščob in topil. Po nanosu je treba nalepke čim prej obremeniti s pritiskom, da se poveča njihova obstojnost.

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so mogoče kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega nadzora, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za preskušanje. Po nanosu je treba talno označbo LongLife čim prej obremeniti s pritiskom, da se poveča njena obstojnost. Obračanju in manevriranju z viličarji ali podobno težkimi vozili na traku se je treba izogibati, saj lahko povzročita uničenje traku.