

Tehnični list **NanoGrip**

Opis izdelka / Uporaba:

Enostaven za čiščenje, obrabno odporen in trajen samolepilni trak za talno označevanje s posebnim lepilom na akrilatni osnovi. Primeren za gladka tla v notranjih prostorih in na zunanjih površinah, zaščiteneh pred vremenskimi vplivi. Protizdrsni trak z majhno obrabo in visoko odpornostjo proti trganju.

- Trajen in odporen proti trganju
- Visoka odpornost proti obrabi
- Primeren za gladke betonske estrihe, premaze EP / PU / MMA in ploščice

Idealno za:

- Higijenska in živilska območja ter čiste prostore
- Označevanje nevarnih območij
- Ukrepe 5S
- Označevanje pešpoti

Tehnični podatki:

Optimalna temperatura lepljenja: $\geq 12^{\circ}\text{C}$

Področje uporabe: primerno za industrijsko uporabo

Material: plastična folija

Debelina: 0,3 mm

Razred protizdrsnosti: R10 po DIN EN 16165

Lepilo: akrilno

Površina: sijajna

Temperaturno območje: od 20°C do $+70^{\circ}\text{C}$

Navodila za vgradnjo: Površine morajo biti suhe, čiste ter brez prahu, olja, maščob in topil. Ohlapne premaze ali prevleke je treba odstraniti ali utrditi. Po namestitvi je treba talno označbo LongLife čim prej obremeniti s pritiskom, da se poveča njena obstojnost. Izogibajte se obračanju in vrtenju viličarjev ali podobnih težkih vozil na traku, saj to lahko trak uniči.

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih,