

Tehnični list **ProGrip**

Opis izdelka / Uporaba:

Trak iz nosilnega materiala PVC v kombinaciji s posebnim lepilom na akrilni osnovi. Primeren za gladka tla v notranjih in pred vremenskimi vplivi zaščitene zunanjih prostorih. Grobo strukturiran protizdrsni trak z zrnca aluminijevega oksida, ki so z akrilno smolo trdno povezana z nosilnim materialom PVC.

- Prenese intenzivno hojo in lažji promet ročnih paletnih viličarjev
- Trpežen in odporen proti trganju
- Visoka odpornost proti obrabi
- Vodoodporen, odporen proti kemikalijam in mineralnim oljem
- Uporaben na stopnicah, klančinah, strojih, vozilih in še marsikje...

Idealno za:

- Označevanje stopnic, klančin, strojev, vozil in še marsičesa...
- Označevanje območij z intenzivno hojo
- Označevanje nevarnih območij

Tehnični podatki:

Optimalna temperatura lepljenja: $\geq 12\text{ °C}$

Področje uporabe: primerno za industrijsko uporabo

Material: PVC

Debelina: $1,5\text{ mm} \pm 0,1\text{ mm}$

Razred protizdrsnosti: R13 po DIN EN 16165

Lepilo: akrilat

Nosilni material: PVC z mineralnimi zrnca, vgrajenimi v umetno smolo

Temperaturno območje: od 15 °C do $+70\text{ °C}$

Navodila za vgradnjo: površine morajo biti suhe, čiste ter brez prahu, olja, maščob in topil. Ohlapne premaze ali obloge je treba odstraniti ali utrditi. Po nanosu je treba talno označbo LongLife čim prej obremeniti s pritiskom, da se poveča njena obstojnost. Izogibajte se obračanju in manevriranju na traku z viličarji ali podobno težkimi vozili, saj lahko to uniči trak.

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za testiranje.