

## Tehnični list **LongLife - Fotoluminiscenčni**

### Opis izdelka / Uporaba:

LongLife fotoluminiscenčni je robusten, dolgotrajen samolepilni trak za talno označevanje. Je idealna označba v temi ali ob močnem razvoju dima. Trak ima izjemno visoko svetlost 200/25 mcd/m<sup>2</sup> po DIN 67510 (razred C), je neodvisen od električnega omrežja, ne potrebuje vzdrževanja in je odporen na izpade.

- Primeren za pešce in ročne viličarje
- Za gladka tla v notranjih prostorih
- Primeren za gladek betonski estrih, EP/PU/MMA premaze in ploščice

### Idealno za:

- Označevanje evakuacijskih poti
- Označevanje pešpoti

### Tehnični podatki:

Optimalna temperatura lepljenja:  $\geq 12\text{ °C}$

Področje uporabe: Primerno za industrijsko uporabo

Material: PET/PVC

Debelina: 0,6 mm

Svetlost: 200/25 mcd/m<sup>2</sup> po DIN 67510

Lepilo: Akrilat

Površina: Sijoča

Temperaturno območje: od 20 °C do +70 °C

Navodila za vgradnjo: površine morajo biti suhe, čiste ter brez prahu, olja, maščob in topil. Ohlapne premaze ali obloge je treba odstraniti ali utrditi. Po nanosu je treba talno označbo LongLife čim prej obremeniti s pritiskom, da se poveča njena obstojnost. Izogibajte se obračanju in manevriranju na traku z viličarji ali podobno težkimi vozili, saj lahko to uniči trak.

### Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti.



Spremembe in dopolnitve so možne kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega vpliva, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za testiranje.