

Tehnični list **WALL PROTECTION KIT tip H+**

Opozorilni in zaščitni profili absorbirajo tudi najmočnejše udarce in tako učinkovito preprečujejo telesne poškodbe in materialno škodo. To pomeni, da se učinkovito izognete izpadom zaradi poškodb ali visokim stroškom popravil. Zaradi opaznih signalnih barv so viri nevarnosti na robovih, izboklinah in ovirah pravočasno prepoznani

Telo profila	Reciklabilna poliuretanska pena
Površina	S peno trdno povezana PU folija, obarvana s tiskom na hrbtni strani, zato brez zunanjega nanosa barve
Temperaturna obstojnost	Od -40 °C do 100 °C
Požarni preizkus	Po DIN 4102 B2, po UL 94 HB/10mm
Izbira barv	Rumeno-črna, rdeče-bela odsevna, dnevno fluorescentna
Standardna dolžina	0,5 m; 1 m
Montaža	Montažo kompleta Wall Protection Kit zagotavlja priloženi pritrdilni material (vijaki in zidni vložki).
Teža	0,5 m – 0,80 kg 1 m - 1,76 kg
Trdota po Shoru	Shore A = 40

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so mogoče kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega nadzora, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za preskušanje