

Tehnični list **Zaščitni profil za robove tip B: 40 mm**

Opozorilni in zaščitni profili absorbirajo tudi najmočnejše udarce in tako učinkovito preprečujejo telesne poškodbe in materialno škodo. To pomeni, da se učinkovito izognete izpadom zaradi poškodb ali visokim stroškom popravil. Zaradi opaznih signalnih barv so viri nevarnosti na robovih, izboklinah in ovirah pravočasno prepoznani

Telo profila	Reciklabilna poliuretanska pena
Površina	S peno trdno povezana PU folija, obarvana s tiskom na hrbtni strani, zato brez zunanjega nanosa barve
Temperaturna obstojnost	Od -40 °C do 100 °C
Preizkusi	Preizkus odziva na ogenj po DIN EN 13501-1 / razred E REACH 1907/2006 (33) & (67) RoHS 2011/65/EU & 2015/863
Barve	Signalno rumeno-črno šrafitiranje v skladu z ASR A1.3, rdeče-belo šrafitiranje v skladu z ASR A1.3, črna, bela, dnevno fluorescentna, dolgo naknadno svetleča v skladu z ASR A3.4/3
Standardna dolžina	1 m, 5 m (v PE vrečki), 50 m (v kartonu)
Montaža	Brez samolepilnega sloja, enostavno nataknenje na očiščene in razmaščene površine
Teža	1 m - 0,60 kg 5 m - 3,07 kg 50 m - 31 kg
Trdota po Shoru	Shore A pribl. 45

Pridržujemo si pravico do tehničnih sprememb

Garancija in odgovornost:

Naši podatki in priporočila temeljijo na trenutnem stanju znanja. Vrednosti, navedene v naših tehničnih listih, so tipične ali povprečne vrednosti. Spremembe in dopolnitve so mogoče kadar koli. Ker je uporaba naših izdelkov zunaj našega nadzora, ne prevzemamo nikakršne odgovornosti ali garancije. Z veseljem vam zagotovimo vzorčni material za preskušanje